

Velute



Velute



ПРОДУКТ

VELUTE - декоративна фарба з ефектом велюру. Ексклюзивне декоративне покриття з додаванням перламутрових пігментів, що надає стіні вигляду сяючої тканини. Призначена для створення внутрішніх декоративних покриттів у системі **Greinplast Decoration - VELUTE**. Рекомендована для приватних приміщень (вітальні, кімнати, сходові клітки), а також для громадських об'єктів (готелі, пансіонати, весільні зали, ресторани тощо). Продукт для внутрішнього використання.

СКЛАД

Вода, акриловий полімер, металеві барвники, добавки.

ЗБЕРІГАННЯ

Термін зберігання в оригінальній закритій упаковці: 24 місяці від дати виробництва при температурі від +5°C до +30°C. Відкриття тари може значно скоротити цей термін. Дата виробництва, асортимент та номер партії вказані на кришці упаковки.

ФАСУВАННЯ

Одиниця пакування: 0.9 кг.

БЕЗПЕКА

S2: Беретти від дітей. S24: Уникати контакту зі шкірою. S26: У разі потрапляння в очі негайно промити великою кількістю води та звернутися за медичною допомогою до лікаря. S46: У разі проковтування негайно звернутися до лікаря та показати упаковку або етикетку.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата: формування теркою	прибл. 8 - 14 м ² /кг
формування валиком	прибл. 15 м ² /кг
Розведення фарби водою	Не розводити, продукт готовий до використання
Об'ємна густина [PN-C-81914:2002]	прибл. 1,00 кг/дм ³
Час висихання [PN-C-81914:2002]	24 год
Вигляд та колір покриття	Без сторонніх включень, тріщин та зморшок
Система тонування	Продукт доступний у системі тонування Greinplast SBG на основі органічних та неорганічних світлостійких пігментів без вмісту свинцю
Вміст ЛОС (допустиме значення від 2010 р. / у виробі)	Кат. А/а/FW макс. 30 г/л

Velute

ІНСТРУМЕНТИ

Низькообертотий міксер, відро, валик, пензлик, венеціанська терка, малярна кювета.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ - ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Фарбу **VELUTE** слід наносити на ідеально гладкі поверхні. Основа повинна бути міцною, щільною, сухою, очищеною від пилу, бруду, сольових нальотів, органічних решток (олії, жири тощо). У разі наявності цвілі та грибків необхідно промити інфіковані місця водою та дезінфікувати препаратом **Greinplast AG**. Неоднорідні мінеральні основи або основи з підвищеною поглинальною здатністю слід заґрунтувати відповідним чином розведеним препаратом **Greinplast U** з 30% додаванням фарби Декоративної Сатинової (це допоможе уникнути можливих напливів або утворення глянцевої плівки на ґрунті). Детальна інформація щодо типу та способу підготовки основи наведена в таблиці нижче.

ВИКОНАННЯ

До основних малярних робіт можна приступити після відповідної підготовки основи та її повного висихання. Фарба Velute повинна застосовуватися на ідеально гладку поверхню, попередньо покриту Декоративною Сатиною Фарбою у відповідному кольорі, що пропонується як компонент системи. Velute наносимо валиком із середнім ворсом на площу близько 1 м², після чого, залежно від задуманого ефекту, використовуємо пензлик, венеціанську терку, терку з замшею (раса z ircha) або інший декоративний інструмент, отримуючи бажаний результат. Важливо працювати на якомога меншій поверхні, продукт досить швидко висихає. Слід також звернути увагу на те, щоб захисну стрічку знімати перед остаточним висиханням продукту.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ

Температура навколишнього середовища під час фарбування та висихання фарби повинна становити від +5°C до +25°C. Погана підготовка основи може в крайніх випадках призвести до зниження довговічності фарби, а навіть до її відшарування. Неправильне нанесення може призвести до утворення стійких відмінностей у кольорах на пофарбованих поверхнях. Після завершення робіт приміщення провітрювати до зникнення характерного запаху. Поверхні, які можуть бути забруднені фарбою, слід захистити, а у разі забруднення - видалити до засихання. Інструменти мити водою безпосередньо після завершення робіт.

Інформація, що міститься в цій інструкції, має на меті забезпечення оптимального використання продукту, проте не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. У разі поєднання з виробами інших Брендів ми не несемо жодної відповідальності. Застосування, не включені в дану інструкцію, слід попередньо узгодити з Відділом технічного консультування.

Цементні, цементно-вапняні, вапняні, вапняно-цементні штукатурки	Витримати мін. 28 днів: - Сухі основи: Очистити поверхню, заґрунтувати ґрунтом Greinplast U, розведеним у пропорції 1:2 (ґрунт:вода) з 30% додаванням Декоративної Матової фарби (farby Dekoracyjnej Matowej). - Вологі основи: Залишити до повного висихання, очистити поверхню, а потім заґрунтувати ґрунтом Greinplast U, розведеним у пропорції 1:2 (ґрунт:вода) з 30% додаванням Декоративної Матової фарби (farby Dekoracyjnej Matowej).	Як ґрунт використовувати декоративну сатинову фарбу.
Гіпсові штукатурки	Витримати мін. 21 день: - Сухі основи: Очистити поверхню, заґрунтувати ґрунтом Greinplast U, розведеним у пропорції від 1:3 до 1:4 (ґрунт:вода) з 30% додаванням Декоративної Матової фарби. - Вологі основи: Залишити до повного висихання, очистити поверхню, а потім заґрунтувати ґрунтом Greinplast U, розведеним у пропорції від 1:3 до 1:4 (ґрунт:вода) з 30% додаванням фарби FW-P.	
Гіпсові гладі, шпаклівки, гіпсокартонні плити (ГКЛ)	Після повного висихання: - Сухі основи: Поверхню знепилити та заґрунтувати препаратом Greinplast U, розведеним у пропорції від 1:2 до 1:3 (ґрунт:вода) з 30% додаванням Декоративної Матової фарби (farby Dekoracyjnej Matowej). - Вологі основи: Залишити до повного висихання, перешліфувати, знепилити, а потім заґрунтувати препаратом Greinplast U, розведеним у пропорції від 1:2 до 1:3 (ґрунт:вода) з 30% додаванням Декоративної Матової фарби.	
Покриття з олійними, крейдовими та клейовими фарбами	Такі покриття слід обов'язково видалити. Поверхню очистити, заґрунтувати препаратом Greinplast U, розведеним у пропорції від 1:2 до 1:3 (ґрунт:вода). Дефекти найкраще заповнити гладдю Greinplast GG або SGT (невеликі дефекти заповнити шпаклівкою SA). Потім всю поверхню перешліфувати, очистити від пилу та заґрунтувати препаратом Greinplast U, розведеним у пропорції від 1:2 до 1:3 (ґрунт:вода) з 30% додаванням Декоративної Сатинової фарби.	Як ґрунт використовувати декоративну сатинову фарбу.
Інші малярні покриття (акрилові тощо)	Нестійкі покриття обов'язково видалити. Поверхню очистити, заґрунтувати препаратом Greinplast U, розведеним у пропорції від 1:2 до 1:3 (ґрунт:вода). Дефекти найкраще заповнити гладдю Greinplast GG або SGT (невеликі дефекти заповнити SA). Потім всю поверхню перешліфувати, знепилити та заґрунтувати препаратом Greinplast U, розведеним у пропорції від 1:1 до 1:3 (ґрунт:вода) з 30% додаванням Декоративної Матової фарби.	

Старі шпалери	Повністю видалити. Залишки клею та шпалер змити. Дефекти найкраще заповнити гладдю Greinplast GG або SGT (невеликі дефекти заповнити шпаклівкою SA). Потім всю поверхню перешліфувати, очистити від пилу та заґрунтувати препаратом Greinplast U, розведеним у пропорції від 1:1 до 1:3 (ґрунт:вода) з 30% додаванням Декоративної Матової фарби.
Акрилові шви, герметики	Залишити до повного висихання. Через високу еластичність та різну поглинальну здатність таких продуктів на цих масах можуть виникнути тріщини та зміна кольору. Щоразу необхідно проводити власну перевірку адгезії.
Брудні, жирні поверхні, складні плями	Промити водою з відповідним додаванням препарату Greinplast AP і залишити до повного висихання. На плями нанести ізолювальне покриття (наприклад, матову олійну фарбу) і залишити до повного висихання.
Інші основи, не вказані в цій інструкції	Підготовку необхідно узгодити з Відділом технічного консультування.

НОРМИ, АТЕСТАТИ, СВІДОЦТВА