

ГРУНТОВКА ГЕЛЕВА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО НАНЕСЕНИЯ



- ЗМЕНШУЄ РОЗБРИЗКУВАННЯ ТА ПОЯВУ РОЗВОДІВ
- ПІДХОДИТЬ ПІД ФАРБИ ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ
- ГЕЛЕВА КОНСИСТЕНЦІЯ - ЗРУЧНА ДЛЯ НАНЕСЕННЯ
- ЗМЕНШУЄ ПОГЛИНАННЯ ТА ЗМІЦНЮЄ ОСНОВУ
- ЗВ'ЯЗУЄ ПИЛ НА ПОВЕРХНІ
- СВІТЛИЙ КОЛІР - ДОПОМАГАЄ КОНТРОЛЮВАТИ НАНЕСЕННЯ
- ГОТОВА ДО ВИКОРИСТАННЯ
- ПІДХОДИТЬ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ВРУЧНУ АБО АГРЕГАТОМ

**ЗДАТНІСТЬ ДО ГЛИБОКОГО
ПРОНИКНЕННЯ В ОСНОВУ**



**ЗМЕНШЕННЯ
ВОДОПОГЛИНАННЯ
ОСНОВИ**



**ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ**



ПРОДУКТ ГОТОВИЙ ДО
ВИКОРИСТАННЯ



ПРИЗНАЧЕНИЙ ПІД
ФАРБИ ДЛЯ ІНТЕР'ЄРІВ



ВИСОКИЙ КОМФОРТ
РОБОТИ, КОНСИСТЕНЦІЯ
ГЕЛЮ



ПРОДУКТ ГОТОВИЙ ДО
ВИКОРИСТАННЯ



ПРОДУКТ ГОТОВИЙ ДО
ВИКОРИСТАННЯ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Greinplast Premium UN - гелева ґрунтовка для стабілізації поверхонь з високою поглинальною здатністю перед фарбуванням. Завдяки спеціальним добавкам має гелеподібну консистенцію, яка зменшує розбризкування та появу розводів при нанесенні. Це робить роботу з матеріалом зручною та контрольованою - особливо на вертикальних поверхнях. Дрібнодисперсна акрилова основа забезпечує глибоке проникнення в структуру основи, зміцнює її, зв'язує пил і покращує адгезію наступних шарів фарби. Світлий колір дозволяє контролювати товщину нанесення, що сприяє рівномірній підготовці поверхні та якісному фінішному результату.

Ґрунтовка призначена для підготовки основи перед нанесенням внутрішніх фарб. Підходить для гіпсокартону, штукатурки, фінішних шпаклівок (гіпсових і полімерних), а також інших типових мінеральних поверхонь. Придатна для використання всередині приміщень.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата при одноразовому нанесенні:	0,10 - 0,15 кг/м².
Об'ємна густина:	приблизно 1,0 кг/дм³
Час висихання:	не більше 3 годин
Температура застосування:	від +5°C до +30°C.
Склад	Суміш дрібнодисперсних акрилових кополімерів, консервантів, пігментів і води.
Фасування	Одиничне пакування: каністри 10 кг, 5 кг; Збірне пакування: палета в плівці - 60 × 10 кг, 90 × 5 кг.
Інструменти	Відро, малярний пензель, щітка, валик.
Зберігання	У герметично закритій тарі - 12 місяців з дати виробництва при температурі від +5°C до +30°C. Відкриття упаковки може скоротити термін зберігання. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.

* Час висихання залежить від температури, типу основи, кольору та її поглинальної здатності.

** Витрата залежить від рівності поверхні та її пористості.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути міцною, щільною, сухою, очищеною від пилу, бруду, сольових висолів, залишків органіки (олії, жири тощо). Біологічні обростання (цвіль та грибки) необхідно беззастережно видалити. У разі зараження - промити уражені ділянки водою та продезінфікувати засобом Greinplast AG.

ВИКОНАННЯ

Грунтовка готова до використання. Наносити рівномірним шаром валиком або агрегатом на чисту, суху та добре очищену від пилу поверхню.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Продукт готовий до використання. Не розводити водою. Не наносити на нагріті або освітлені прямим сонцем поверхні. Температура основи та навколишнього середовища під час нанесення і висихання повинна становити від +5°C до +30°C. Оптимальна температура нанесення - +20°C. Час висихання залежить від температури, вологості і повітря та поглинальної здатності основи, зазвичай не перевищує 3 години. Закриті приміщення слід провітрювати до зникнення характерного запаху. Поверхні, які можуть забруднитись, слід захистити; у разі забруднення - видалити до висихання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інструкція має рекомендаційний характер і не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати відповідно до будівельних норм. Втручання в склад продукту є неприпустимим і може суттєво знизити якість матеріалу. У разі комбінування з продукцією інших брендів

БЕЗПЕКА

У разі необхідності медичної консультації слід надати упаковку або етикетку. Берегти від дітей. Після використання ретельно вимити руки. У разі подразнення шкіри або висипки - звернутись до лікаря. Містить: 1,2-бензоізотіазол-3(2H)-он, реакційну масу 5-хлоро-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону і 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону (3:1). Може спричинити алергічну реакцію. Дотримуватись вимог технічного паспорта.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Має Гігієнічний атестат № 91/322/91/2021, виданий GUMed, дійсний до 23.02.2026.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

