

ҐРУНТ БАР'ЄРНИЙ ДЛЯ ПЛИТКОВИХ (КЕРАМІЧНИХ) РОБІТ



- ГОТОВА ДО ВИКОРИСТАННЯ - НЕ РОЗБАВЛЯТИ
- ІДЕАЛЬНА ДЛЯ ПЛИТКОВИХ (КЕРАМІЧНИХ) РОБІТ
- ЗАХИЩАЄ РОЗЧИН ВІД НАДМІРНОЇ ВТРАТИ ЗАМІСНОЇ ВОДИ
- УТВОРЮЄ ПЛІВКУ НА ПОВЕРХНІ - БЛОКУЄ ПОГЛИНАННЯ ГІПСОВИМИ ОСНОВАМИ
- НА ОСНОВІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ АКРИЛОВИХ ДИСПЕРСІЙ - ЕФЕКТИВНО ЗНИЖУЄ ПОГЛИНАЛЬНІСТЬ
- ПІДХОДИТЬ ТАКОЖ ДЛЯ ПІДЛОГОВИХ, ФАСАДНИХ І ШТУКАТУРНИХ РОБІТ
- ІДЕАЛЬНА ДЛЯ ГАЗОБЕТОНУ, БЕТОНУ, ТРАДИЦІЙНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ШТУКАТУРОК
- СВІТЛИЙ КОЛІР - ДОПОМАГАЄ КОНТРОЛЮВАТИ НАНЕСЕННЯ

ЗДАТНІСТЬ ДО ГЛИБОКОГО
ПРОНИКНЕННЯ В ОСНОВУ



ЗМЕНШЕННЯ
ВОДОПОГЛИНАННЯ
ОСНОВИ



ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ



ПОЛЕГШЕ НАНЕСЕННЯ
НАСТУПНИХ ШАРІВ



ВИРІВНЮЄ ТА ОБМЕЖУЄ
ВОДОПОГЛИНАННЯ



ПРОДУКТ ГОТОВИЙ ДО
ВИКОРИСТАННЯ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Ґрунт для плиткових робіт Greinplast UO - готова до використання суміш високоякісних спеціалізованих акрилових дисперсій, призначена для зміцнення, зменшення та вирівнювання поглинальності основи. Під час висихання утворює на поверхні полімерну плівку, яка забезпечує повне зв'язування нанесених матеріалів, активно запобігаючи надмірному всмоктуванню замісної води з розчину в поглинальну основу. Ця вода необхідна на початкових етапах твердіння для повної гідратації цементу. Її надто швидке відведення часто призводить до погіршення параметрів нанесених матеріалів.

Ґрунт дозволяє досягти повних механічних характеристик і високої адгезії на поглинальних основах, таких як газобетон, керамічна цегла, цементні стяжки, цементні та цементно-вапняні штукатурки. Тому він особливо рекомендований для плиткових робіт. Світлий колір ґрунту дозволяє повністю контролювати процес нанесення, що значно прискорює і полегшує роботу.

Greinplast UO також може застосовуватись на стабільних гіпсових і ангідридових основах перед укладанням керамічної плитки. Завдяки своїм відсічним властивостям, ґрунт створює бар'єр, який зменшує негативний вплив вологи у вологих приміщеннях і високого pH цементних матеріалів на гіпсову основу. Продукт також придатний для штукатурних, фасадних і підлогових робіт.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата (при одноразовому нанесенні):	прибл. 0,10–0,15 кг/м ^{2**}
Об'ємна густина:	прибл. 1,0 кг/дм ³
Час висихання:	2–4 год.*
Температура застосування:	від +5°C до +30°C
Склад	Суміш дрібнодисперсних акрилових кополімерів, консервантів, пігментів і води.
Фасування	Одиничне пакування: каністри 10 л, 5 л. Збірне пакування: палета в плівці - 60 × 10 л, 90 × 5 л.
Інструменти	Відро, валик, малярний пензель, щітка, агрегат для розпилення.
Зберігання	У щільно закритій тарі при температурі від +5°C до +30°C - до 12 місяців з дати виробництва. Відкриття упаковки може суттєво скоротити термін зберігання. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.

* Показник залежить від температурних умов, типу основи, кольору та її поглинальної здатності

** Показник залежить від якості підготовки основи, її рівності та поглинальної здатності

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути сухою, очищеною від пилу, бруду, сольових висолів, залишків органічних речовин (олії, жири тощо). Біологічно уражені ділянки слід ретельно очистити, а потім продезінфікувати. У разі капілярного проникнення вологи необхідно забезпечити протигідроізоляційний захист.

ВИКОНАННЯ

До нанесення можна приступати лише після повного висихання та належної підготовки основи. Ґрунт наносити рівномірним шаром за допомогою валика, пензля, щітки або агрегату для розпилення. У разі нанесення на гіпсові основи перед укладанням плитки рекомендується спочатку видалити гіпсове молочко шляхом шліфування, ретельно очистити поверхню від пилу, заґрунтувати ґрунтом Greinplast U у розведенні 1:1, а потім нанести Greinplast UO як відсічний шар.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та навколишнього середовища під час нанесення і висихання повинна становити від +5°C до +30°C. Рекомендована температура нанесення - +20°C. Не наносити ґрунтовку під прямим сонячним промінням або під час дощу без використання захисних засобів (сітки, тенти). Зазначені умови слід зберігати до повного висихання. Поверхні, які можуть забруднитись, слід захистити; у разі забруднення - видалити до висихання. Інструменти слід промити водою одразу після завершення робіт, щоб забезпечити їх тривалий термін служби.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інструкція має рекомендаційний характер і не є підставою до юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати відповідно до будівельних норм. Втручання в склад продукту є неприпустимим і може суттєво знизити якість матеріалу. У разі комбінування з виробами інших виробників - відповідальність не передбачена.

БЕЗПЕКА

У разі необхідності медичної консультації слід надати упаковку або етикетку. Берегти від дітей. Після використання ретельно вимити руки. У разі подразнення шкіри або висипки - звернутися до лікаря. Містить: 1,2-бензоізотіазол-3(2H)-он, реакційну суміш 5-хлоро-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [N° WE 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [N° WE 220-239-6] (3:1). Може спричинити алергічну реакцію. Дотримуватись вимог технічного паспорту.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Документи-посилання: PN-C-81906:2003, тип III.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

