

ІЗОЛЯЦІЙНА СТІЧКА ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ (ТИП TUW 3PS)



- **ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ ЗОН, ОСОБЛИВО СХИЛЬНИХ ДО ЗВОЛОЖЕННЯ**
- **У КОМПЛЕКТІ З СИСТЕМНИМИ КУТНИКАМИ ITE-Z, ITE-W**
- **ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ ЗОН З ПІДВИЩЕНИМ НАПРУЖЕННЯМ**
- **ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГУВАННЯ**
- **ДУЖЕ ВИСОКА ЕЛАСТИЧНІСТЬ**
- **ПІДВИЩЕНА АДГЕЗІЯ ДО ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАС**
- **ЗАХИЩАЄ ВІД ПРОНИКНЕННЯ ВОДИ**
- **ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ**

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Еластична та водонепроникна стрічка з еластомерного матеріалу на поліестеровій тканині. Стрічка – ITE та вироби: зовнішній кутник - ITE-Z, внутрішній кутник - ITE-W призначені для підвищення герметичності місць, особливо схильних до зволоження (кутів, стиків стін із підлогою, місць проходження елементів інсталяцій тощо) та забезпечення герметичності в зонах з напруженнями від усадкових і термічних тріщин, за винятком конструкційних деформаційних швів під час виконання покривних гідроізоляцій усередині будівель. Продукт характеризується дуже високою еластичністю та підвищеною адгезією до мас у порівнянні зі стандартними ущільнювальними продуктами. Усі вироби застосовувати лише як ущільнення під керамічні плити.

ВИКОНАННЯ

Поверхні, що ущільнюються, мають бути сухими, чистими, вирівняними, вільними від будь-яких речовин, які ускладнюють адгезію. Стрічку монтувати, вбудовуючи її в гідроізоляцію Greinplast I2S, Greinplast I1K або Greinplast IC. Особливу увагу звертати на те, щоб на стрічці не утворювалися заломы чи нерівності, які згодом можуть призвести до протікання всієї системи. Спочатку на ущільнюваних поверхнях монтувати кутники, а потім на стиках сусідніх поверхонь вбудовувати ущільнювальну стрічку. Кутники та стрічку вбудовувати в обрану гідроізоляцію Greinplast так, щоб спочатку на сусідніх поверхнях нанести достатню кількість гідроізоляції (рекомендується використовувати зубчасті терки з максимальною висотою зубців 4 мм). Шар гідроізоляції не повинен бути надто тонким, нерівномірно нанесеним чи частково висохлим, оскільки це може призвести до неправильного монтажу, відшарування стрічки та протікань. Гідроізоляцію в місцях монтажу стрічки розподіляти з надлишком у кілька сантиметрів і такою кількістю, щоб вона не висихала (особливо важливо назовні), потім притиснути стрічку до гідроізоляції, вирівняти та розподілити надлишок маси. З'єднання стрічки виконувати з нахлестом мінімум 5 см. Стрічка повинна бути повністю покрита шаром гідроізоляції.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та оточення під час роботи та висихання гідроізоляції має бути від +5°C до +25°C. Оптимальна температура нанесення: +20°C. Продукт не наносити за прямого сонячного світла; без використання захисних засобів (сітки, тенту). Ці умови, за наявності несприятливих погодних умов, необхідно дотримуватися до повного висихання покриття. Погана підготовка основи в крайніх випадках може призвести до розгерметизації, зниження довговічності покриття або навіть його відшарування. Інструменти мити водою одразу після завершення робіт. Забруднення видаляти до висихання. Продукт не залишати під прямим впливом сонячного випромінювання; у підсумку він завжди має бути закритий шаром гідроізоляції.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Перелік необхідних матеріалів:	Ущільнювальний шар: стійкий до старіння, довготривало еластичний термопластичний еластомер. Несучий шар: поліестрова тканина.
Колір:	Біло-зелений
Загальна ширина стрічки ITE:	120 мм
Загальна товщина, мм:	0,65 ± 0,08
Довжина стрічки в рулоні:	10 м, 50 м (інші довжини на замовлення)
Фасування	Одиничне пакування ITE: рулон-10 м, 50 м; Збірне пакування ITE-Z: 25 шт; Збірне пакування ITE-W: 25 шт.
Зберігання	Зберігати в сухому та прохолодному приміщенні. За температури від +5°C до +30°C. Термін придатності: 24 місяці. Дата виробництва вказана на упаковці.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, спрямована на забезпечення оптимального використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт перебувають поза його контролем. Роботи виконувати відповідно до норм будівельної практики. Будь-яке втручання в склад продукту заборонено і може значно знизити якість застосованого матеріалу. У разі поєднання з виробами інших виробників відповідальність не несемо.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Національна декларація експлуатаційних характеристик GREINPLAST ITE № 146/2023.

Національна декларація експлуатаційних характеристик GREINPLAST ITE-Z № 162/2023.

Національна декларація експлуатаційних характеристик GREINPLAST ITE-W № 167/2023.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

ITE:



ITE-Z:



ITE-W:

