

# GREINPLAST SP

## ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА

силікатна



### ПРОДУКТ

Силікатна ґрунтовка призначена для ручного або механічного нанесення на стійкі мінеральні основи. Виріб доступний у білому кольорі та кольорах за палітрою виробника, колірна гама реалізується в Системі барвлення Greinplast (SBG). За бажанням клієнта доступна інша колірна гама.

### СКЛАД

Суміш дисперсії акрилових сополімерів, дисперсії силіконових смол, мінеральних наповнювачів, консервантів і модифікуючих добавок, органічних і неорганічних пігментів та води.

### ЗАСТОСУВАННЯ

Призначена для створення підкладкового шару під тонкошарові силікатні декоративні штукатурки з метою підвищення їх адгезії до основи, зменшення ймовірності появи плям у штукатурному шарі, вирівнювання водопоглинання та водостійкості основи. Може застосовуватися на будь-яких типових мінеральних основах (за винятком гіпсових), таких як бетон, цементні, цементно-вапняні, вапняно-цементні, вапняні штукатурки тощо, а також на армованих шарах із сіткою у системах утеплення Greinplast. Є складовою частиною систем утеплення Greinplast EPS, Greinplast WS (згідно з AT) та Greinplast EPS-ETA (згідно з ETA).

### ФАСУВАННЯ

Одиничне пакування: відра 15 кг, 7,5 кг;

Збірне пакування: палета з плівкою: 33 × 15 кг, 72 × 7,5 кг;

### ІНСТРУМЕНТИ

Низькообертовий міксер, насадка-мішалка, малярний пензель або щітка, штукатурний агрегат.

### ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа має бути несучою, щільною, сухою, очищеною від пилу, бруду, сольового нальоту, органічних залишків (олій, жирів тощо). Водорості та грибки необхідно видалити (дотримуватися вказівок у таблиці нижче). Нерівномірні мінеральні основи або з підвищеною поглинальною здатністю заґрунтувати відповідним розведеним препаратом Greinplast U. У разі капілярного підтягування вологи необхідно забезпечити гідроізоляцію.

### ВИКОНАННЯ

До виконання малярних робіт можна приступати після належної підготовки основи та її повного висихання. Перед нанесенням ґрунтовку необхідно ретельно перемішати за допомогою низькообертового міксера. Ґрунтовку наносять пензлем або методом напилення за допомогою штукатурного агрегату, рівномірно розподіляючи її по поверхні.

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

|                                           |                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Витрата (при одноразовому нанесенні)      | 0,3-0,4 кг/м²                                                                                    |
| Густота                                   | ~1,62 кг/дм³                                                                                     |
| Температура застосування                  | +8°C до +30°C                                                                                    |
| Час висихання                             | максимум 4 години*                                                                               |
| Система барвлення                         | продукт доступний у системі барвлення Greinplast SBG на основі світлостійких свинцевих пігментів |
| Вміст ЛОС (допустимий з 2010 р./у виробі) | максимум 30 г/л / < 30 г/л                                                                       |

\*значення залежить від температурних умов, типу та поглинальної здатності основи

### НОРМИ, АТЕСТАТИ, СВИДОЦТВА

Має Гігієнічний атестат NIZP-PZH № HK/B/0857/01/2017, дійсний до 07.11.2022

Свідоцтво з радіаційної гігієни NIZP-PZH № HR/B/115/2009

| Greinplast SP              |                    |                 |
|----------------------------|--------------------|-----------------|
| складник систем утеплення: | GREINPLAST EPS     | AT-15-9663/2016 |
|                            | GREINPLAST WS      | AT-15-7715/2016 |
|                            | GREINPLAST EPS-ETA | ETA 15-0852     |

Скануйте QR-коду для доступу до усієї документації



## РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ

Температура основи та навколишнього середовища під час нанесення і висихання фарби повинна бути від +8°C до +30°C. Оптимальна температура під час нанесення - +20°C. Не наносити при прямому сонячному опроміненні, під час дощу або без використання захисних екранів (сіток, тентів). Ці умови слід підтримувати до повного висихання фарби. Тривала підвищена вологість і температура нижче +8°C негативно впливають на висихання, тому їх слід уникати. Недотримання рекомендацій або неправильна підготовка основи може знизити довговічність ґрунтового шару та навіть призвести до відшарування разом зі штукатуркою. Щоб уникнути появи просвітів на декоративному шарі, виробник рекомендує тонування фарби SP у колір, що відповідає кольору штукатурки. Детальна інформація щодо використання забарвлених ґрунтів наведена нижче.

| Тип штукатурки                                                                   | Рекомендації щодо кольору                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Силікатні штукатурки Greinplast TSB/TSK із коефіцієнтом відбиття світла HBW > 60 | Білий або колір, що відповідає кольору штукатурки* (пастельні та деякі середні тони)  |
| Силікатні штукатурки Greinplast TSB/TSK із коефіцієнтом відбиття світла HBW < 60 | Обов'язково колір, що відповідає кольору штукатурки* (насичені та деякі середні тони) |

\*цінова група фарби доступна у торгових точках

Продукт містить добавки, які можуть агресивно впливати на метал, скло, дерево. Поверхні, схильні до забруднення ґрунтовкою, захистити, а забруднення видалити до висихання. Інструменти мити водою одразу після завершення робіт. Інформація в інструкції призначена для забезпечення оптимального використання продукту, але не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт перебувають поза його контролем. Роботи виконувати відповідно до норм будівельної практики. Будь-яке втручання в склад продукту заборонено і може значно знизити якість матеріалу. У разі поєднання з виробами інших виробників або не вказано в довідкових документах (АТ і ЕТА) відповідальність не несемо.

## БЕЗПЕКА

У разі потреби звернення до лікаря показати контейнер або етикетку. Захистити від дітей. Ретельно вимити руки після використання. У разі подразнення шкіри або висипу: звернутися за медичною консультацією/ допомогою. Містить: 1,2-бензоізотіазол-3(2H)-он, реакційну масу 5-хлоро-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону і 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону (3:1). Може викликати алергічну реакцію.

## ЗБЕРІГАННЯ

Термін зберігання в оригінально закритій тарі: 18 місяців від дати виробництва при температурі від +5°C до +30°C. Відкриття упаковки може значно скоротити цей термін. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на кришці упаковки.