

ПРОСОЧУВАЛЬНА ОЛІЯ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ



- ЗАХИЩАЄ ВІД ПРОНИКНЕННЯ ВОДИ
- ПІДКРЕСЛЮЄ ПРИРОДНУ ТЕКСТУРУ І КОЛІР ДЕРЕВИНИ
- СТІЙКЕ ДО ДОЩУ, СОНЦЯ ТА ПЕРЕПАДІВ ТЕМПЕРАТУР
- НА ОСНОВІ НАТУРАЛЬНОЇ ЛЛЯНОЇ ОЛІЇ
- ЗАХИЩАЄ ВІД УЛЬТРАФІОЛЕТУ
- 16 УНІКАЛЬНИХ КОЛЬОРОВИХ ВАРІАНТІВ
- НАТУРАЛЬНЕ І БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ
- ПАРОПРОНИКНЕ - РЕГУЛЮЄ ВОЛОГІСТЬ ДЕРЕВИНИ
- ГЛИБОКО ПРОСОЧУЄ - ДЕРЕВО "ДИХАЄ"
- У СИСТЕМІ З ТЕХНІЧНИМ ПРОСОЧЕННЯМ - ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ ВІД БІОДЕГРАДАЦІЇ

ЧАС ВИСИХАННЯ



СТІЙКІСТЬ ДО УФ-
ВИПРОМІНЮВАННЯ



ЗРУЧНІСТЬ У РОБОТІ



БЛИСК



СТІЙКА ДО
АТМОСФЕРНИХ
ВПЛИВІВ



ПІДКРЕСЛЮЄ
ПРИРОДНУ КРАСУ
ДЕРЕВИНИ



НЕ ЛУЩИТЬСЯ І НЕ
ТРІСКАЄТЬСЯ



ЗАХИЩАЄ ВІД
ПРОНИКНЕННЯ ВОДИ



МІСТИТЬ НАТУРАЛЬНУ
ЛЛЯНУ ОЛІЮ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Просочувальна олія для деревини Greinplast WOS на основі натуральної лляної олії та додавання захисних УФ-фільтрів. Продукт надзвичайно простий у нанесення, глибоко просочує та забарвлює деревину. Доступний у 16 кольорах за палітрою Greinplast. Лляна олія - це природний, екологічно безпечний засіб для захисту деревини, який, крім виняткових захисних властивостей, стійкий до атмосферних впливів. Підкреслює природну структуру деревини, регулює її вологість, сприяє вільному "диханню" та забезпечує гладку, шовковисту й приємну на дотик поверхню. У поєднанні з БІОАКТИВНИМ ҐРУНТУВАЛЬНИМ ПРОСОЧУВАЛЬНИМ ЗАСОБОМ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ GREINPLAST WB гарантує відмінний захист деревини.

Призначений для створення декоративно-захисних первинних або відновлювальних шарів для елементів садового оздоблення (огорож, пергол, альтанок, містків тощо), садових меблів, дерев'яних фасадних елементів, а передусім терасної дошки та інших дерев'яних конструкцій, що потребують такого типу захисту поверхні. Використовується для надання естетичних захисних властивостей, а також для підкреслення природного вигляду деревини. Олія чудово проникає вглиб деревини, завдяки чому дерево вільно "дихає", а утворена плівка не лущиться.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Покривна здатність:	10-15 м² із 1 л*
Густина при 20°C:	приблизно 0,86 кг/л
Температура застосування:	від +10°C до +25°C
Час висихання:	приблизно 24 години**
Можливість нанесення наступного шару:	через 12-24 години
Вміст твердих часток:	приблизно 45% об'ємно
Фасування	Одиничне пакування: 0,8 л, 2,4 л.
Глянець	Матовий
Склад	На основі натуральної лляної олії, захисних УФ-фільтрів.
Методи нанесення	Пензлик, м'яка ганчірка, занурення.
Зберігання	Зберігати в герметично закритих, оригінальних і неушкоджених упаковках у сухому приміщенні за температури від +5°C до +30°C протягом 36 місяців від дати виробництва. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.

* значення залежить від породи та типу деревини, а також способу аплікації

** час висихання/нанесення наступного шару залежить від породи та типу деревини, а також умов фарбування

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня, призначена для первинного покриття олією Greinplast WOS, має бути чистою, сухою, знежиреною та вільною від біокорозії. Максимальна вологість деревини не повинна перевищувати 18%. Деревина, схильна до біокорозії (грибки, що спричиняють розпад деревини, та комахи, що пошкоджують деревину), повинна бути попередньо оброблена БІОАКТИВНИМ ҐРУНТУВАЛЬНИМ ЗАСОБОМ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ GREINPLAST WB. У разі проведення реновації, поверхні, раніше покриті продуктом і з незначними пошкодженнями шару, після очищення можна відновити до оптимального стану шляхом нанесення одного шару засобу. У разі значних пошкоджень слід повністю видалити пошкоджений шар. Поверхні очистити та обробити так само, як при первинному фарбуванні деревини.

ВИКОНАННЯ

Перед використанням продукт слід ретельно перемішати та перевірити колір (виконати пробне нанесення на невелику ділянку). Кінцевий колірний ефект залежить від товщини та кількості нанесених шарів, типу деревини, стану її поверхні та методу нанесення. Деревину, оброблену Greinplast WB, слід покривати одним або двома шарами продукту - залежно від поглинальної здатності основи. Між нанесенням наступних шарів оброблені елементи слід залишити на 12-24 години до повного висихання. Кожен наступний шар посилює інтенсивність кольору. Продукт наноситься пензлем, тканиною або методом занурення. Надлишок продукту необхідно обов'язково видалити не пізніше ніж через 20 хвилин після завершення нанесення. **Увага!** Використані та забруднені олією тканини, папір слід захищати від сонячного світла та зберігати на відкритому повітрі в герметично закритій ємності, заповненій водою. Неналежне зберігання може спричинити самозаймання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Не розбавляти. Температура нанесення та висихання від +10°C до +25°C. Оптимальна температура нанесення: +20°C. Не застосовувати при температурі нижче +10°C та відносній вологості понад 85%. Оброблювані поверхні слід захищати під час нанесення та висихання від забруднень і несприятливих погодних умов. Рекомендується проводити огляд імпрегнованих елементів один раз на рік (навесні), а терасну дошку - двічі на рік (навесні та восени) з подальшою реновацією за потреби. Використовувати відповіді захисні рукавички. За необхідності - захисні окуляри. Інструменти для нанесення очищати одразу після завершення робіт екстракційним бензином.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, має на меті забезпечити оптимальне використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати відповідно до правил будівельного мистецтва. Будь-яке втручання в склад продукту є неприпустимим і може суттєво знизити якість матеріалу. У разі поєднання з виробами інших компаній відповідальність не несемо. Колір, представлений на упаковці, розглядати як орієнтовний - через особливості друкарської техніки він може незначно відрізнятися від фактичного і не є підставою для рекламції. Вказані час висихання та витрата продукту є приблизними значеннями, оскільки залежать від способу нанесення, умов висихання та навичок виконавця.

БЕЗПЕКА

Містить небезпечні речовини: вуглеводні C10-C13 (нормальні алкани, ізоалкани, циклічні, ароматичних <2%) (WE 918-481-9) H304: При ковтанні та потрапленні в дихальні шляхи може становити загрозу для життя. H412: Шкідливий для водних організмів, спричиняє довготривалі наслідки. EUH066: Повторне контактування може спричинити сухість або розтріскування шкіри. P101: У разі необхідності медичної консультації показати упаковку або етикетку. P102: Берігти від дітей. P301+P310+P331: У разі ковтання негайно звернутися до лікаря. Не викликати блювання. P405: Зберігати під замком. P501: Утилізувати вміст/упаковку в уповноваженому пункті збору відходів. Дотримуватись вимог технічного паспорта. Допустимий рівень вмісту ЛОС: (кат. A/f): max. 700 г/л. Фактичний вміст ЛОС у виробі: ≤ 520 г/л.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СЕРТИФІКАТИ

Має гігієнічний атестат NIZP-PZH № B-BK-60211-0338/20, чинний до 26.05.2025.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

