

ІЗОЛЯЦІЙНА УНІВЕРСАЛЬНА СТІЧКА З БУТИЛОВОЮ СМУЖКОЮ



- **ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ ЗОН, ОСОБЛИВО СХИЛЬНИХ ДО ЗВОЛОЖЕННЯ**
- **ГЕРМЕТИЗАЦІЯ МІСЦЬ З'ЄДНАННЯ ДВЕРНИХ КОНСТРУКЦІЙ З БЕТОННОЮ ПЛИТОЮ БАЛКОНА**
- **САМОКЛЕЮЧА БУТИЛОВА СТІЧКА - ВИСОКИЙ КОМФОРТ РОБОТИ**
- **ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТЯГУВАННЯ**
- **ЗАХИЩАЄ ВІД ПРОНИКНЕННЯ ВОДИ**
- **ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ**
- **ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО ВТОМИ МАТЕРІАЛУ - ВІДСУТНІСТЬ ТРИЩИН ПРИ ТРИВАЛІЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Ізоляційна стрічка на основі триламинату з поперечноеластичної поліпропіленової флізеліни та високоякісної ущільнювальної мембрани, завершена смугою самоклеючого бутилового каучуку, захищеною силіконовим папером. Ізоляційна стрічка призначена для ущільнення місць, схильних до особливих напружень і впливу води. Завдяки закінченню виробу самоклеючою бутиловою смугою стрічка слугує для зміцнення та ущільнення з'єднань дверної столярки з плитою тераси чи балкона, а також інших елементів, ущільнення яких стандартними ущільнювальними стрічками може бути ускладнене. Призначена для застосування на з'єднаннях і стінах як усередині, так і зовні будівель.

ВИКОНАННЯ

Поверхні, що ущільнюються, мають бути сухими, чистими, вирівняними, вільними від будь-яких речовин, які ускладнюють адгезію. Стрічку монтувати, починаючи з приклеювання бутилової частини до дверної столярки. Перед приклеюванням зняти захисний силіконовий папір із стрічки, а потім ретельно притиснути бутилову частину до ущільнюваних поверхонь. Особливу увагу звертати на те, щоб на стрічці не утворювалися заломы чи нерівності, які згодом можуть призвести до протікання всієї системи. Далі флізелінову частину вбудовувати, підкладаючи обрану гідроізоляцію Greinplast (Greinplast I2S, Greinplast I1K, Greinplast IC). Важливо нанести достатню кількість гідроізоляції (рекомендується використовувати зубчасті терки з максимальною висотою зубців 4 мм). Особливу увагу звертати на відсутність заломів і нерівностей на стрічці, які можуть спричинити протікання всієї системи. Спочатку на ущільнюваних поверхнях монтувати кутники, а потім на стиках сусідніх поверхонь вбудовувати ущільнювальну стрічку. Шар гідроізоляції не повинен бути надто тонким, нерівномірно нанесеним чи частково висохлим, оскільки це може призвести до неправильного монтажу, відшарування стрічки та протікань. Гідроізоляцію в місцях монтажу стрічки розподіляти з надлишком у кілька сантиметрів і такою кількістю, щоб вона не висихала (особливо важливо назовні), потім притиснути стрічку до гідроізоляції, вирівняти та розподілити надлишок маси. З'єднання стрічки виконувати з нахлестом мінімум 5 см. Стрічка повинна бути повністю покрита шаром гідроізоляції.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та оточення під час роботи та висихання гідроізоляції має бути від +5°C до +25°C. Оптимальна температура нанесення: +20°C. Продукт не наносити за прямого сонячного світла; без використання захисних засобів (сітки, тенту). Ці умови, за наявності несприятливих погодних умов, необхідно дотримуватися до повного висихання покриття. Погана підготовка основи в крайніх випадках може призвести до розгерметизації, зниження довговічності покриття або навіть його відшарування. Інструменти мити водою одразу після завершення робіт. Забруднення видаляти до висихання. Продукт не залишати під прямим впливом сонячного випромінювання; у підсумку він завжди має бути закритий шаром гідроізоляції.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Перелік необхідних матеріалів:	Ущільнювальний шар: стійкий до старіння, довготривало еластичний термопластичний еластомер Несучий шар: поліпропіленова флізенова основа Стрічка з покриттям із високоеластичного самоклеючого бутилового каучуку
Колір:	Зелений із сірою смугою
Ширина, мм:	120 мм
Температура застосування:	+ 5 °C / + 25 °C
Довжина стрічки в рулоні:	10 м, 50 м (інші довжини доступні на замовлення)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, спрямована на забезпечення оптимального використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт перебувають поза його контролем. Роботи виконувати відповідно до норм будівельної практики. Будь-яке втручання в склад продукту заборонено і може значно знизити якість застосованого матеріалу. У разі поєднання з виробами інших виробників відповідальність не несемо.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Національна декларація про експлуатаційні характеристики GREINPLAST ITU-B № 152/2023

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

