

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr EAS-181212

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GREINPLAST EAS
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych, typ F-INT
3. Producent:
Greinplast®
Greinplast Sp. z o.o.
36-007 Krasne 512B
POLSKA
4. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3 (dla reakcji na ogień)
5. Norma zharmonizowana:
EN 15651-1:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

WFRGENT N.V. (WARRINGTON FIRE GENT), NB 1173

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15651-1:2012
Emisja niebezpiecznych substancji chemicznych do środowiska	NPD	
Wodoszczelność i gazoszczelność:		
- Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
- Utrata objętości	≤ 45 %	
- Wydłużenie przy zerwaniu	≥ 25 %	
Trwałość	Spełnia wymagania	

Kondycjonowanie: Metoda A

Podłoże: Aluminium, Beton

Kopia niniejszej deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie www.greinplast.pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paweł Pogorzelec, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego

GREINPLAST

mgr inż. Paweł Pogorzelec
Dział Badawczo-Rozwojowy
KIEROWNIK
Pogorzelec

Krasne, dnia 19.04.2019r.

 **GREINPLAST**
Sp. z o.o.
36-007 KRASNE 512B
NIP 813-32-25-383, REGON 691552684

Oznakowania CE

wg Rozporządzenia UE°305/2011 (CPR)

 NB 1173	Greinplast Sp. z o.o. 36-007 Krasne 512 B POLSKA DWU nr EAS-181212 GREINPLAST EAS
EN 15651-1:2012 Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych typ F-INT	
Reakcja na ogień	Klasa E
Wodoszczelność i gazoszczelność:	
Odporność na spływanie	≤ 3 mm
Utrata objętości	≤ 45 %
Wydłużenie przy zerwaniu	≥ 25 %
Trwałość	Spełnia wymagania
Kondycjonowanie: Metoda A Podłoże: Aluminium, Beton	