

GREINPLAST EMX – USZCZELNIACZ MULTIFUNKCYJNY

Nr KDWU - 320 z 05.09.2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: *GREINPLAST EMX USZCZELNIACZ MULTIFUNKCYJNY*
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: *GREINPLAST EMX USZCZELNIACZ MULTIFUNKCYJNY*
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *KLEJ JEST PRZEZNACZONY DO MOCOWANIA ELEMENTÓW DO WYKAŃCZANIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH: LISTEW OŚCIEŻNICOWYCH I PRZYPODŁOGOWYCH, WYKONANYCH Z MDF, DO PODŁOŻY MINERALNYCH*
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: *SOUDAL SP. Z O.O. 05-152 CZOSNÓW, CZĄSTKÓW MAZOWIECKI, UL. GDAŃSKA 7, ZAKŁAD PRODUKCYJNY BELGIA*
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: *SOUDAL SP. Z O.O. 05-152 CZOSNÓW, CZĄSTKÓW MAZOWIECKI, UL. GDAŃSKA 7*
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 4*
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: *nie dotyczy*
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: *nie dotyczy*
 - 7b. Krajowa ocena techniczna – *ITB-KOT-2020/0972 wydanie 2 (wraz z aneksami)*
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: *INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ*
Akredytowana jednostka certyfikująca i numer certyfikatu lub akredytowane laboratorium/laboratoria: *nie dotyczy*
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi **
<i>Wytrzymałość na rozciąganie spoiny klejowej wykonanej w warunkach laboratoryjnych, po 7 dniach, połączenie MDF – beton, MPa</i>	<i>≥ 0,60</i>	
<i>Wytrzymałość na ścinanie spoiny klejowej wykonanej w warunkach laboratoryjnych, po 3 dniach, połączenie MDF – beton, MPa</i>	<i>≥ 0,50</i>	
<i>Emisja lotnych związków organicznych (VOC)-czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia,dni</i>	<i>≤ 28</i>	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

"SOUDAL" Sp. z o.o.
Cząstków Mazowiecki
ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów
NIP 522-10-82-281
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Częstoków Maz 05.09.2025
(miejsce i data wydania)

"SOUDAL" Sp. z o.o.
Kierownik Działu Technicznego
Michał Sawicki
(podpis)

Oznakowanie znakiem budowlanym

 21	Soudal Sp. z o.o., 05-125 Czosnów, Częstków Mazowiecki ul. Gdańska 7	
	nr KDWU – 320 z 05.09.2025	
	GREINPLAST EMX USZCZELNIACZ MULTIFUNKCYJNY	
ITB-KOT-2020/0972 wydanie 2 z 2025r. (wraz z aneksami)		
Wytrzymałość na rozciąganie spoiny klejowej wykonanej w warunkach laboratoryjnych, po 7 dniach, połączenie MDF – beton, MPa		≥ 0,60
Wytrzymałość na ścinanie spoiny klejowej wykonanej w warunkach laboratoryjnych, po 3 dniach, połączenie MDF – beton, MPa		≥ 0,50
Emisja lotnych związków organicznych (VOC) - czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia, dni		≤ 28

Dokument towarzyszący wyrobowi budowlanemu zgodnie z Art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016r. poz. 1966 z późniejszymi zmianami).