

|                               |                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукт: / Produkt:           | Сітка зі скловолокна / Підштукатурна сітка E123L                             |  |
| Постачальник: / Dostawca:     | Masterplast YU d.o.o. вул. Бодрогварі Ференц 172, Суботиця, SRB24000, Сербія |                                                                                     |
| Розмір, упаковка: / Rozmiar:  | 1 м × 50 м = 50 м² / рулон                                                   |                                                                                     |
| Призначення: / Przeznaczenie: | Сітка зі скловолокна для армування зовнішніх систем теплоізоляції (ETICS)    |                                                                                     |
| Матеріал: / Materiał:         | Скловолокно з лужостійким покриттям і клеєм, що фіксує волокна               |                                                                                     |

| Властивості / Właściwości                                                                                                                                            | Стандарт / odpowiednie normy                    | Технічні значення / Dane techniczne |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Довжина / Długość                                                                                                                                                    | MDV                                             | 50 м (±1 %)                         |
| Ширина / Szerokość                                                                                                                                                   | EAD 040016-00-0404, 2.2.5                       | 1000 мм (±1 %)                      |
| Розмір комірки / Wymiar oczek                                                                                                                                        | EAD 040016-00-0404, 2.2.4                       | (5,1 × 5,0) ±0,8 мм                 |
| Внутрішній розмір комірки / Wymiar wewnętrzny                                                                                                                        | EAD 040016-00-0404, 2.2.4                       | (3,9 × 4,7) ±0,8 мм                 |
| Точність плетіння / zgodność tkania                                                                                                                                  | EAD 040016-00-0404, 2.2.6                       | витримано                           |
| Граматура обробленої тканини / Gramatura                                                                                                                             | EAD 040016-00-0404, 2.2.8                       | 153 г/м² (±5%)                      |
| Товщина / Grubość                                                                                                                                                    | EAD 040016-00-0404, 2.2.9                       | 0,46 мм (±0,07)                     |
| Реакція на вогонь / Reakcja na ogień                                                                                                                                 | EAD 040016-00-0404, 2.2.1, EN 13501-1           | NPD                                 |
| Вміст органічних речовин / Zawartość substancji organicznych                                                                                                         | EAD 040016-00-0404, 2.2.2                       | 20 % (+4 %)                         |
| Теплота згоряння QPCS / Ciepło spalania QPCS                                                                                                                         | EAD 040016-00-0404, 2.2.3, EN ISO 1716          | ≤ 8,98 МДж/кг                       |
| Середня міцність на розтяг (основа/уток) / Średnia wytrzymałość na rozciąganie (MD / CMD - osnowa / wątek)                                                           | EAD 040016-00-0404, 2.2.7 (ETAG 004, 5.6.7.1.1) | 38 Н/мм (±8) / 50 Н/мм (±8)         |
| Відносне подовження (основа/уток) / Wydłużenie (MD / CMD - osnowa / wątek)                                                                                           | EAD 040016-00-0404, 2.2.7 (ETAG 004, 5.6.7.1.1) | 3,59 % (±1) / 3,58 % (±1)           |
| Середня міцність на розтяг після впливу зовнішніх факторів (MD / CMD - основа / уток) / Średnia wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu (MD / CMD - osnowa / wątek) | EAD 040016-00-0404, 2.2.7 (ETAG 004, 5.6.7.1.2) | ≥ 20 Н/мм / ≥ 20 Н/мм, мін. 50 %    |
| Подовження після навантаження (MD / CMD - основа / уток) / Wydłużenie po starzeniu (MD / CMD - osnowa / wątek)                                                       | EAD 040016-00-0404, 2.2.7 (ETAG 004, 5.6.7.1.2) | 1,85 % (±1,4) / 2,74 % (±1,4)       |

#### Зберігання / Przechowywanie

Рулони слід зберігати в сухих приміщеннях, захищених від УФ-випромінювання та тепла, упакованими в пластикову плівку, вертикально в картонних коробках на дерев'яних піддонах. Температура зберігання: від -10°C до +40°C.

#### Гарантія / Gwarancja

Відповідно до чинного законодавства та умов дистриб'ютора. Дотримання правил застосування виробу та наявність рахунку-фактури є обов'язковими для можливих гарантійних претензій.

#### Норми, специфікації / Normy, specyfikacje

ETA 16/0068 (EAD 040016-01-0404 - Сітка зі скловолокна для армування цементних штукатурок). З урахуванням відповідних національних інструкцій та рекомендацій щодо застосування.

#### Здоров'я та безпека / Zdrowie i bezpieczeństwo

Маркування не вимагається згідно з Регламентом (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради.

Цей технічний лист відображає наші поточні знання, досвід та загальну інформацію з цього питання, але може бути переглянутий із появою нових знань або досвіду. Він не передбачає жодних юридично зобов'язуючих гарантій. Продукт має зазначені технічні характеристики. Оскільки не можна передбачити всі варіанти кінцевого використання продукту, відповідальність дизайнера/кінцевого користувача – переконатися у придатності цього продукту для конкретних цілей і конструкцій. Виробник припускає наявність базових технічних навичок і професійного застосування під час будівництва.

**Цей технічний лист стосується продуктів, що продаються Masterplast YU d.o.o., і дійсний до його скасування або модифікації.** Оскільки цей лист може бути переглянутий, відповідальність дизайнера/кінцевого користувача – переконатися, що у них є найновіша версія листа (\*див. дату випуску). Найновішу версію цього листа можна також знайти на сайті [www.masterplastinternational.com](http://www.masterplastinternational.com). Попередні версії цього листа втрачають чинність і мають бути замінені цією версією!

