

СІТКА ФАСАДНА



- **ЗАХИЩЕНА ПОЛІМЕРОМ**
- **ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО ЛУЖНОГО СЕРЕДОВИЩА**
- **ВИСОКА ЖОРСТКІСТЬ - ЗРУЧНА В РОБОТІ**
- **ПРЯМЕ ПЛЕТІННЯ - ЛЕГКО РОЗРІЗАЄТЬСЯ**
- **НЕ ОБСИПАЄТЬСЯ**
- **РІВНОМІРНІ КІНЦІ РУЛОНІВ**

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

GREINPLAST PRO 165 - високоякісна фасадна сітка, призначена для створення армуючого шару в системах утеплення GREINPLAST. Виготовлена з ниток скловолокна, може також використовуватися для армування внутрішніх стін. Полімерне покриття забезпечує високу стійкість до лугів і відмінні властивості плетіння.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Кількість м ² у рулоні:	55	
Ширина, м:	1,1 (-0%/+1%)	
Довжина, пог. м:	50	
Тип плетіння:	Марлеве плетіння (рідке, пряме переплетення ниток)	
Розмір комірки (по основі × по утоку), мм:	(3,8 x 3,6) ± 0,5 мм	
Граматура, г/м ² :	165 (± 5%)	
Подовження, %:	Поздовжні нитки сітки:	Поперечні нитки сітки:
- у стані поставки	≤4,5	≤4,5
- після зберігання в лужному розчині	≤3,0	≤3,0
Міцність на розтягнення, Н/мм:	Поздовжні нитки сітки:	Поперечні нитки сітки:
- у стані поставки	≥ 40	≥ 40
- після зберігання в лужному розчині	≥ 20	≥ 20
Відносна міцність, % (міцність у стані поставки відносно міцності після витримки в лужному розчині):	≥ 50	
Вміст золи, %:	83 ± 3	
Теплота згоряння, МДж/кг:	≤ 7,3	
Склад	Скловолокно, захищене високоякісним полімером.	
Зберігання	Зберігати у чистому, сухому приміщенні, при температурі від -10 до +50 °C, у вертикальному положенні, захищати від прямого сонячного світла.	
Фасування	Збірне пакування: палета - 33 рулони.	

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Greinplast PRO 165 - елемент комплектів матеріалів для виконання утеплення відповідними системами GREINPLAST згідно з переліком № 001/ES/Siatka PRO-165.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

