

ПРЕПАРАТ ДЛЯ РОЗВЕДЕННЯ ВИРОБІВ НА СИЛІКАТНІЙ ОСНОВІ



- ДЛЯ РОЗВЕДЕННЯ СИЛІКАТНИХ ВИРОБІВ
- ПРОДУКТ ГОТОВИЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ
- НЕ ЗНИЖУЄ ПАРАМЕТРИ ВИРОБУ
- АДАПТУЄ КОНСИСТЕНЦІЮ ШТУКАТУРКИ ДО ПОТРЕБ



ДЛЯ РОЗВЕДЕННЯ
СИЛІКАТНИХ
ВИРОБІВ



ПОЛЕГШЕ
НАНЕСЕННЯ



ПРОДУКТ ГОТОВИЙ
ДО ВИКОРИСТАННЯ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Препарат для розведення силікатних виробів - дозувати відповідно до рекомендацій виробника. Призначений для розведення силікатних фарб і штукатурок Greinplast.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Об'ємна щільність:	приблизно 1,00 кг/дм ³
Температура застосування:	від +8°C до +30°C
Склад	Суміш дисперсії стирол-акрилової смоли, водного калійного скла, консервантів і модифікаторів та води.
Фасування	Одиничне пакування: каністра 10 л, 5 л, 1 л; Збірна: палета з плівкою: 33 × 10 кг, 72 × 5 кг, 32 × (коробка 12 × 1 кг).
Зберігання	Термін зберігання в закритій тарі: 12 місяців від дати виробництва при температурі від +5°C до +30°C. Відкриття упаковки може значно скоротити цей термін. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.

ВИКОНАННЯ

Продукт готовий до використання після попереднього перемішування. Вироби розводити відповідно до рекомендацій, наведених на їх упаковці. Рекомендоване дозування препарату:

Силікатна штукатурка TSB/TSK:	максимум 0,2 л
Силікатна фарба FS: - перше нанесення - наступні нанесення	максимум 20% максимум 10%

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Поверхні, схильні до забруднення ґрунтом, захистити, а забруднення видаляти до висихання. Інструменти мити водою одразу після завершення робіт.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, спрямована на забезпечення оптимального використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт перебувають поза його контролем. Роботи виконувати відповідно до норм будівельної практики. Будь-яке втручання в склад продукту заборонено і може значно знизити його якість. У разі поєднання з виробами інших виробників або не вказано в довідкових документах (АТ) відповідальність не несемо.

БЕЗПЕКА

У разі потреби звернення до лікаря показати контейнер або етикетку. Захистити від дітей. Ретельно вимити руки після використання. У разі подразнення шкіри або висипу: звернутися за медичною консультацією/допомогою. Містить: 1,2-бензоізотіазол-3(2H)-он, реакційну масу 5-хлоро-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [номер WE 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [номер WE 220-239-6] (3:1). Може спричинити алергічну реакцію. Дотримуватися інструкцій з технічного паспорта.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Має Гігієнічний атестат № US 25/322/25/2022, дійсний до 04.02.2027, та Свідоцтво з радіаційної гігієни № HR/B/111/2010. Документи посилання: PN-C-81906:2003.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

