

БІОАКТИВНИЙ ҐРУНТУВАЛЬНИЙ ІМПРЕГНАНТ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ



- ЗАХИЩАЄ ВІД БІОЛОГІЧНОГО РУЙНУВАННЯ
- ЗАПОБІГАЄ УРАЖЕННЮ ШКІДНИКАМИ
- ДОДАТКОВІ МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ: РОЗПИЛЕННЯ, ПІД ТИСКОМ, ЗАНУРЕННЯ
- ГАРАНТУЄ РІВНОМІРНЕ НАНЕСЕННЯ
- ГЛИБОКО ПРОНИКАЄ ТА ЗАХИЩАЄ ДЕРЕВИНУ

ЗАХИСТ ДЕРЕВИНИ



РОБОЧІ ПАРАМЕТРИ



ЗАХИСТ ВІД БІОКОРОЗІЇ



ГЛИБОКО ПРОНИКАЄ ТА
ЗАХИЩАЄ ДЕРЕВИНУ



ЗАХИЩАЄ ВІД
БІОЛОГІЧНОГО
РУЙНУВАННЯ



ЗАХИЩАЄ ВІД
ШКІДНИКІВ



НЕ ЗАЛИШАЄ СЛІДІВ
ПЛЯМ



ДОДАТКОВІ МЕТОДИ
НАНЕСЕННЯ:
РОЗПИЛЕННЯМ, ПІД
ТИСКОМ АБО
ЗАНУРЕННЯМ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Препарат у вигляді рідини на водній основі, готовий до використання, призначений для промислового та приватного застосування. Використовується для захисту деревини, розташованої на відкритому повітрі, яка не має прямого контакту з ґрунтом або водою (наприклад: фасади, вікна, двері - зовнішні та внутрішні частини, балконні перила тощо). Забезпечує захист від шкідливого впливу грибів, що викликають синьоту, базидіальних грибів (Basidiomycota), які спричиняють глибокий розпад деревини, а також від комах - технічних шкідників деревини.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата:	приблизно 0,2 л/м²*
Температура застосування:	від +10°C до +30°C
Час висихання:	приблизно 4-6 годин**
Активні речовини:	3-йодо-2-пропінілбутилкарбамінат (0,54 г/100 г), тебуконазол (0,15 г/100 г), полімер бетаїн (0,03 г/100 г), перметрин (0,07 г/100 г).
Методи нанесення:	Зануренням, проточним обробленням, розпиленням, пензлем або валиком.
Кількість шарів:	2-3 *
Фасування	Одиничне пакування: каністри 1 л, 5 л
Зберігання	Зберігати в щільно закритій оригінальній тарі, у прохолодному та добре вентильованому приміщенні. Термін придатності: 24 місяці від дати виробництва. Номер серії та дата виробництва: вказані на упаковці.

* значення залежить від породи та типу деревини, а також способу нанесення

** час висихання та можливість нанесення наступного шару залежать від породи та типу деревини, а також умов нанесення

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Деревина, яка призначена для обробки, повинна бути чистою, сухою, окорованою, знежиреною та вільною від лакофарбових покриттів.

ВИКОНАННЯ

Професійне/промислове застосування: наносити методом занурення або проточного оброблення за допомогою спеціальних приладів, а також методом розпилення у відповідній технологічно підготовленій камері.

Професійне/приватне домашнє застосування: Наносити пензлем або валиком (синтетичним, придатним для водних продуктів) рівномірним тонким шаром уздовж волокон. Кількість шарів 2-3 (валиком), залежно від типу поверхні, що захищається. Час висихання: приблизно 4-6 годин (температура близько 20°C, відносна вологість 65%).

При низькій температурі та високій вологості час висихання буде довшим. Перед використанням препарат слід ретельно перемішати. Інструменти слід промивати теплою водою одразу після застосування. Не застосовувати в закритих приміщеннях. Не придатний для деревини, яка перебуває в постійному контакті з ґрунтом і/або водою.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Препарат слід застосовувати виключно на чисту та суху основу. Температура основи та самого продукту під час нанесення і висихання повинна становити від +10°C до +30°C. Препарат містить речовини, шкідливі для здоров'я. Під час нанесення рекомендується використовувати засоби індивідуального захисту: захисний одяг, окуляри, маску. Гладко оброблені дерев'яні поверхні (стругані) перед нанесенням слід легко відшліфувати для відкриття пор деревини, що забезпечить глибоке проникнення просочення й ефективніший захист. Оброблювані поверхні слід захищати під час робіт, висихання та зберігання від несприятливих атмосферних умов. В самому кінці оброблені Greinplast WB поверхні й елементи слід покрити захисними шарами Greinplast WLW, Greinplast WLS або Greinplast WOS.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

інформація, наведена в цій інструкції, має на меті забезпечення оптимального використання продукту, однак не може бути підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. У разі застосування разом з продукцією інших виробників ми відповідальності не несемо. Наведені дані щодо часу висихання та витрати є орієнтовними, оскільки залежать від способу нанесення, умов висихання, а також якості та типу деревини.

БЕЗПЕКА

H410 Дуже токсична для водних організмів, спричиняє довготривалі наслідки. P273 Уникати потрапляння в довкілля. P391 Зібрати витік. P501 Вміст/упаковку передати на утилізацію у відповідну установу. EUH208 Містить: 1,2-бензоізотіазол-3(2H)-он, реакційну суміш 5-хлоро-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [номер WE 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [номер WE 220-239-6] (3:1), 3-йодо-2-пропінілбутилкарбамінат. Може спричинити алергічну реакцію.

ПЕРША ДОПОМОГА

Загальна відомості: Вивести постраждалого з небезпечної для його здоров'я зони. Показати технічну карту лікаря. Не залишати потерпілого без нагляду. **При інгаляційному впливі:** Вивести на свіже повітря, забезпечити тепло й спокій. У разі появи симптомів звернутися до лікаря. **При контакт з шкірою:** зняти забруднений одяг, ретельно промити шкіру водою з милом і сполоснути. У разі появи симптомів звернутися до лікаря. **При контакт з очима:** промивати водою протягом 10-15 хвилин. Уникати сильного потоку води - ризик пошкодження рогівки. Зняти контактні лінзи, захистити неушкоджене око. У разі появи симптомів звернутися до лікаря. **При ковтанні:** не викликати блювання. Забезпечити прохідність дихальних шляхів. Не давати молока чи алкоголю. Не намагайтеся нічого класти неприємному до ротової порожнини, оскільки у постраждалого порушені процеси ковтання і будь-яка рідина чи ліки можуть потрапити в дихальні шляхи, спричинити задиху або аспіраційну пневмонію. Якщо симптоми не зникають - викликати лікаря. негайно доставити потерпілого до лікарні.

ПОВЕДІННЯ З ВІДХОДАМИ

Відходи продукту та упаковку утилізувати відповідно до чинних норм. Не зливати у каналізацію. Не забруднювати водойми, водні шляхи чи канали продуктом або використаною тарою. Упаковку ретельно спорожнити. Утилізувати як невикористаний продукт. Порожні ємності повторно не використовувати.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СЕРТИФІКАТИ

Дозвіл на обіг біоцидного продукту № 7984/20, категорія 2, група 8.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

