

ФАСАДНА ПАНЕЛЬ ПЛИТИ З ПІСКОВИКУ



- **ЛЕГКІСТЬ І ШВИДКІСТЬ МОНТАЖУ**
- **ІМІТУЄ ВИГЛЯД НАТУРАЛЬНОГО ПІСКОВИКУ**
- **ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО ОСНОВИ**
- **ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ**

АДГЕЗІЯ ДО
ОСНОВИ



ЛЕГКІСТЬ
МОНТАЖУ



МІЦНІСТЬ



СТІЙКІСТЬ ДО
УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ



ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Акрилова фасадна облицювальна панель Greinplast OEA-KP - це панелі, що імітують зовнішній вигляд плит пісковика. Вони призначені для створення декоративних поверхонь усередині та зовні будівель. Низька вага панелей дозволяє використовувати їх у місцях, де традиційні матеріали через свою масу були непридатними, вимагали спеціальних монтажних систем для передавання навантаження на несучі стіни або де технологія не дозволяла традиційне виконання таких поверхонь.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Розміри OEA-KP:	98 см × 40 см (0,392 м²)
Витрата клею KA trans:	0,5-0,8 кг/м²
Температура основи:	від +10°C до +25°C
Склад	Суміш дисперсії акрилових кополімерів, кварцового піску, мінеральних заповнювачів, антипіренів, антиусадкових волокон, модифікуючих добавок та води.
Упаковка	Одинична упаковка: 10 шт. - панель
Інструменти	Низькообертовий міксер, насадка-мішалка для міксера, кельма, відро, зубчастий шпатель 2-3 мм, губка.
Зберігання	В оригінальній, непошкодженій упаковці, у сухих умовах - до 36 місяців із дати виробництва. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа має бути рівною, міцною, щільною, очищеною від речовин, що знижують адгезію. Мінеральні основи повинні бути витриманими не менше 28 днів, а армований шар у системах утеплення - щонайменше 3 дні. Необхідно особливо ретельно вирівняти поверхню, оскільки залишені нерівності можуть бути помітними після монтажу панелей. Неоднорідні або високопоглинаючі поверхні слід обробити відповідним ґрунтовим засобом. Поверхні, на які наноситься клей, обов'язково мають бути ґрунтовані ґрунтувальною фарбою Greinplast PP у вибраному кольорі. Наносити фарбу рівномірно за допомогою малярного валика.

ВИКОНАННЯ

Монтаж панелей: до приклеювання панелей слід завершити підготовку основи та дочекатися її повного висихання. Перед монтажем потрібно розпланувати розміщення панелей на поверхні, щоб уникнути надмірної кількості відходів. Панелі монтувати з відповідною щільною (фугою), де фугою виступає ґрунтуюча фарба Greinplast F / PP у вибраному кольорі. Поверхню, на яку монтуються панелі, рівномірно покрити клеєм Greinplast KA trans за допомогою зубчастого шпателя (рекомендовано - зуб 2 мм). Клей наносити поетапно - лише на ту ділянку, яка дозволяє приклеїти панелі до ще вологого шару (без утворення «шкірки»). Якщо клей підсох - його слід замінити на свіжий. Панель щільно притиснути до поверхні так, щоб клей покрити всю нижню сторону, а надлишок вийшов за межі панелі. Для притискання можна використовувати валик або плоский шпатель. Надлишок клею одразу прибрати, всю поверхню протерти вологою губкою. Не допускається монтаж панелей з частковим нанесенням клею. Рекомендовано залишати кілька міліметрів фуги під час монтажу. Через особливості продукту можливі незначні відхилення в товщині плит, які при безфуговому монтажі можуть бути помітні. Слід забезпечити щільне прилягання всієї системи по площині.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та навколишнього середовища під час монтажу й висихання повинна становити від +10°C до +25°C. Заборонено монтаж під час сильного вітру, прямого сонячного випромінювання чи дощу без використання захисних засобів (сіток, тентів). Умови мають зберігатися щонайменше 3 доби після монтажу. Протягом цього часу температура не повинна опускатися нижче +10°C.

При несприятливих погодних умовах час висихання може змінюватися, тому період захисту слід подовжити до повного затвердіння клею. Можливі відхилення в товщині плит, які помітні при безфуговому монтажі. Через використання натуральних та кольорових заповнювачів можливі незначні відмінності у відтінках між панелями. Рекомендується: монтувати панелі по чергово з різних упаковок, залишати фугу кілька міліметрів, використовувати на одній площині панелі з однієї партії.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація в інструкції має на меті забезпечити оптимальне використання продукту, але не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт виходять за межі його контролю. Роботи слід виконувати згідно з нормами будівельного мистецтва. Будь-яке втручання у склад виробу неприпустиме та може значно знизити якість матеріалу. У разі застосування з іншими виробами або матеріалами, не передбаченими у документах (КОТ або ЕТА), виробник не несе жодної відповідальності.

БЕЗПЕКА

Не застосовується.

НОРМИ, АТЕСТАТИ, СВІДОЦТВА

Гігієнічний атестат № АН 155/322/156/2022, чинний до 30.11.2027, виданий GUMed (Медичний університет Гданська)

Свідоцтво з радіаційної гігієни № BR/23/2012, видане NIZP-PZH (Національний інститут громадського здоров'я).

Greinplast OEA - елемент набору виробів для виконання утеплення та облицювання в системі GREINPLAST, згідно з переліком № 001/ES/OEA.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

