

# КЛЕЙ ПОЛІУРЕТАНОВИЙ



- **ДОБРІ КЛЕЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ**
- **ВИСОКА АКУСТИЧНА ІЗОЛЯЦІЯ**
- **ВИСОКА ТЕРМІЧНА ІЗОЛЯЦІЯ**
- **ВОДОСТІЙКІСТЬ**
- **ВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ**
- **ЛІКВІДУЄ ТЕПЛОВІ МОСТИ**
- **РОБОТА В ШИРОКОМУ ДІАПАЗОНІ ТЕМПЕРАТУР (0-35°C)**
- **ДЛЯ ШОВНОГО З'ЄДНАННЯ ТА СКЛЕЮВАННЯ**
- **ДО 8 М² З ОДНОГО ПАКУВАННЯ**
- **ШВИДКА ОБРОБКА**

## ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Поліуретановий клей в аерозольній формі для швидкого монтажу теплоізоляційних плит з пінополістиролу, поліуретану, фенольних смол тощо - до бетону, цегли та інших керамічних матеріалів, штукатурки, дерева, металу, бітумної ізоляції та більшості видів пластмас.

Призначений для фіксації теплоізоляційних плит до стін з різних матеріалів у системах утеплення, де плити додатково закріплюються механічно. Також застосовується для монтажу плит при утепленні дахів і покрівель, приклеювання підвіконь, касетонів, настінних панелей, листового металу тощо. Може використовуватися для заповнення щілин і порожнин між панелями та теплоізоляційними плитами.

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

|                                  |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Орієнтовна витрата:              | до 8 м² з одного контейнера                                                                                                                                                                    |
| Час корекції:                    | не більше 8 хвилин (при температурі +20°C та відносній вологості 65%) *                                                                                                                        |
| Монтаж дюбелів допускається:     | не раніше ніж через 2 години*                                                                                                                                                                  |
| Температура нанесення:           | від 0°C до +35°C                                                                                                                                                                               |
| Температура зберігання упаковки: | від +5°C до +25°C                                                                                                                                                                              |
| Склад                            | Пістолет для піни, очищувальний засіб.                                                                                                                                                         |
| Фасування                        | Одиничне пакування: герметичний балон під тиском, 750 мл;<br>Збірне пакування: картонна коробка - 12 шт.                                                                                       |
| Інструменти                      | Пістолет для нанесення піни, засіб для очищення.                                                                                                                                               |
| Зберігання                       | В оригінальних непошкоджених упаковках при температурі від +5°C до +25°C, у вертикальному положенні, до 12 місяців від дати виробництва. Дата придатності та номер партії вказані на упаковці. |

\*значення залежить від температурно-вологісних умов

## ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа та ізоляційні панелі мають бути рівними, щільними, очищеними від пилу, бруду, вапна, олії, жиру, воску. Цвіль та грибки необхідно видалити. Старі фарбовальні покриття, грудки розчину та штукатурки з низькою адгезією слід видалити - до шару з доброю несучою здатністю. Слабкі, неоднорідні або основи з підвищеною поглинальною здатністю заґрунтувати відповідним розведеним ґрунтом Greinplast U. Захистити від можливого забруднення елементи віконної столярки та бляшаних оздоблень.

## ВИКОНАННЯ

Балон з клеєм повинен мати температуру понад +5°C (рекомендовано +20°C). Безпосередньо перед нанесенням слід енергійно струсити балон протягом приблизно 30 секунд. Приєднати балон до пістолета та відрегулювати аплікаційну форсунку за допомогою регулятора на задній частині рукоятки. Сопло пістолета тримати на відстані 1–2 см від основи. Нанести щонайменше три паралельні смуги клею діаметром близько 3 см безпосередньо на поверхню панелі - обов'язково вздовж усіх її країв. Максимальна відстань між смугами - 30 см.

Через приблизно 1 хвилину прикласти панель до стіни, злегка притиснути та остаточно зафіксувати її положення протягом максимум 8 хвилин (при температурі +20°C та відносній вологості 65%). При вищій температурі та вологості час корекції скорочується, при нижчій - подовжується. Отвори та стики між панелями заповнювати тим самим продуктом - під час твердіння клей спінюється та заповнює порожнини.

## РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та оточення під час роботи та висихання клею має становити від 0°C до +35°C. Оптимальна температура під час нанесення - +20°C. Надлишок клею видаляти механічно після затвердіння, свіжі забруднення - рідиною для піни (увага! Містить сильні розчинники, рекомендуємо попередньо перевірити стійкість основи). Після завершення робіт закрутити регульовальне сопло. Пістолет із закрученим контейнером клею можна зберігати у вертикальному положенні тривалий час без ризику блокування сопла. Увага! Не застосовувати під час дощу та сильного вітру. Ізоляційні панелі на вертикальних поверхнях повинні бути додатково механічно закріплені. Витрата клею залежить від рівності основи. Поверхні, схильні до забруднення, захистити.

## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація в інструкції призначена для забезпечення оптимального використання продукту, але не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт перебувають поза його контролем. Роботи виконувати відповідно до норм будівельної практики. Будь-яке втручання в склад продукту заборонено і може значно знизити якість матеріалу. У разі поєднання з виробами інших виробників або не вказано в довідкових документах відповідальність не несемо.

## БЕЗПЕКА

Екстремально легкозаймистий аерозоль. Контейнер під тиском: нагрівання загрожує вибухом. Діє дратівливо на шкіру. Може спричинити алергічну реакцію шкіри. Діє дратівливо на очі. Спричиняє шкідливий вплив при вдиханні. Може викликати алергію або астму чи утруднення дихання при вдиханні. Може викликати подразнення дихальних шляхів. Підозрюється, що викликає рак. Може спричинити ушкодження органів при тривалому або повторному впливі. У разі потреби звернення до лікаря показати контейнер або етикетку. Захистити від дітей. Зберігати подалі від джерел тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого вогню та інших джерел займання. Не курити. Не розпилювати над відкритим вогнем або іншим джерелом займання. Не проколювати й не спалювати, навіть після використання. У разі впливу або контакту: звернутися до лікаря. Захистити від сонячного світла. Не піддавати температурі, що перевищує 50°C/122°F. Зміст/контейнер утилізувати відповідно до місцевих норм. Використання цього продукту може викликати алергічні реакції у осіб, чутливих до діізоціанатів. Особи, які страждають на астму, екзему або шкірні захворювання, повинні уникати контакту, зокрема шкірного, із цим продуктом. Цей продукт не слід застосовувати за недостатньої вентиляції, якщо не використовується захисна маска з відповідним газовим фільтром (наприклад, типу A1 відповідно до норми EN 14387). Дотримуватися інструкцій з технічного паспорту.

З 24 серпня 2023 року необхідне проходження відповідного навчання перед промисловим або професійним використанням.

## НОРМИ, АТЕСТАТИ, СВИДОЦТВА

Національна декларація експлуатаційних властивостей № KP-240828

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

