

ГІДРОФОБІЗУЮЧИЙ ІМПРЕГНАТ НА ОСНОВІ РОЗЧИННИКА



- ЕФЕКТ ГІДРОФОБІЗАЦІЇ - ЗМЕНШУЄ ПРОНИКНЕННЯ ВОДИ
- ДЛЯ ІМПРЕГНАЦІЇ НАТУРАЛЬНИХ АБО СИНТЕТИЧНИХ ОБЛИЦЮВАНЬ
- ДЛЯ ПОРИСТИХ МІНЕРАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ
- ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ ОБРОБКИ ТРОТУАРНОЇ ПЛИТКИ ТА ЧЕРЕПИЦІ
- НЕ ЗАСТОСОВУВАТИ НА ГІПСОВИХ ПОВЕРХНЯХ
- ЗМЕНШУЄ ЗАБРУДНЕННЯ - ПОЛЕГШУЄ ОЧИЩЕННЯ
- ПІДСИЛЮЄ ТА НАСИЧУЄ КОЛІР ОБРОБЛЕНОЇ ПОВЕРХНІ
- НЕ СПРИЧИНЯЄ ЗМІНИ КОЛЬОРУ
- ДЛЯ РУЧНОГО ТА РОЗПИЛЮВАЛЬНОГО НАНЕСЕННЯ
- ГОТОВИЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ



ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Гідрофобізуючий імпрегнат на основі розчинника. Безбарвна прозора рідина для гідрофобізації мінеральних поверхонь (крім гіпсових та щільних природних каменів типу граніт, мармур). Застосовується: цегли (керамічної, силікатної, клінкерної), газобетону, бетону, цементних, цементно-вапняних та тонкошарових мінеральних штукатурок (крім систем утеплення зі спіненим полістиролом - можливе пошкодження), облицювань з пористих природних каменів (наприклад, пісковик), синтетичних каменів на основі мінеральних в'язучих, тротуарної плитки та керамічної черепиці.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовне споживання при одноразовому нанесенні:	0,10 - 0,15 л/м²
Час висихання:	приблизно 3 години*
Густина:	близько 0,80 кг/дм³
Температура застосування:	від +5°C до +30°C
Склад	Суміш силіконів і силоксанов у низькоароматичних бензинових розчинниках.
Фасування	Одиничне пакування: каністра: 5 л або 1 л; Збірне пакування: палета в півці - 108 × 5 л або 500 × 1 л
Інструменти	Відро, малярний пензель, валик, пульверизатор або інший апарат для розпилення.
Зберігання	Термін зберігання в оригінально закритому контейнері – 12 місяців від дати виробництва при температурі від +5°C до +30°C; відкриття упаковки може значно скоротити цей термін

* значення залежить від температурних умов, типу та поглинальної здатності основи

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня має бути чистою, знежиреною та сухою; якщо поверхня осипається, її потрібно очистити від дефектних частинок. Основи на цементній основі повинні бути добре висушеними. Просочення поверхні проводьте після завершення всіх робіт з її обробки.

ВИКОНАННЯ

Перед використанням ретельно перемішайте або струсіть препарат. Спочатку проведіть тест, нанісши просочення на малопомітну ділянку або елемент, який ще не встановлено, щоб переконатися, що воно не пошкодить чи не забарвить поверхню. Для нанесення використовуйте валик, пензлик, метод розпилення, поливання поверхні або занурення в готовий розчин приблизно на 5 хвилин. Для сильно всмоктуючих основ - повторити нанесення методом "мокре по мокрому" до втрати поглинальної здатності (зазвичай потрібно просочити щонайменше два рази). Повний ефект гідрофобізації, коли вода на поверхні збирається в краплі, видно через +/- 24 години.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Нові штукатурки просочуйте через 28 днів після нанесення, а шви - після їх повного висихання. Не проводьте просочення під час дощу. Температура поверхні та оточення під час роботи має бути від +5°C до +30°C. У закритих приміщеннях провітруйте до тих пір, доки не зникне специфічний запах. Перед роботами ретельно захищайте всі поверхні, які не просочуватимуться; якщо вони забрудняться, змийте уайт-спіритом. Інструменти для нанесення мийте одразу після завершення робіт.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація в інструкції призначена для правильного використання продукту, але не є підставою для юридичної відповідальності, виробника, оскільки умови виконання робіт він не контролює. Роботи виконуйте відповідно до будівельних стандартів. Будь-яке втручання в склад продукту заборонене, бо це може значно знизити якість матеріалу. Якщо поєднуєте з виробами інших виробників - ми відповідальності не несемо.

БЕЗПЕКА

Легкозаймиста рідина та пари. Проковтування чи вдихання може призвести до летального результату. Може викликати сонливість або запаморочення. Зберігайте подалі від джерел тепла, іскор, відкритого вогню чи гарячих поверхонь - куріння заборонено. Застосовуйте заходи проти статичного розряду. Використовуйте захисні рукавички, одяг, окуляри чи маску/респіратор для обличчя. У разі проковтування: негайно зверніться до центру отруєнь або лікаря. У разі контакту зі шкірою (або волоссям): негайно зніміть весь забруднений одяг і промийте шкіру водою під душем. Не викликайте блювання. Зберігайте під замком. Утилізуйте вміст/контейнер через відповідні організації. Повторний контакт може спричинити сухість або тріщини на шкірі. Дотримуйтесь інструкцій з технічного паспорта.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Має Гігієнічний атестат № 312/322/317/2019 і Свідоцтво з радіаційної гігієни № HR/B/109/2010.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

