

ЛАКОФАРБНЕ ПРОСОЧЕННЯ ПЛІВКОУТВОРЮВАЛЬНЕ ВОДОРОЗЧИННЕ



- НА ВОДОРОЗЧИННИХ СМОЛАХ - ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ
- ПІДКРЕСЛЮЄ ПРИРОДНУ ТЕКСТУРУ І КОЛІР ДЕРЕВИНИ
- СТІЙКЕ ДО ДОЩУ, СОНЦЯ ТА УЛЬТРАФІОЛЕТУ
- 15 УНІКАЛЬНИХ КОЛЬОРОВИХ ВАРІАНТІВ
- НАТУРАЛЬНЕ І БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ
- ПАРПРОНИКНЕ - РЕГУЛЮЄ ВОЛОГІСТЬ ДЕРЕВИНИ
- ЗАХИСТ ДЕРЕВИНИ ДО 6 РОКІВ
- У СИСТЕМІ З ПРОСОЧЕННЯМ НАДАЄ ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ ВІД БІОДЕГРАДАЦІЇ
- ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРИТТЯ ДЕРЕВИНИ З ОДНОЧАСНИМ ЗАХИСТОМ

ЧАС ВИСИХАННЯ



СТІЙКІСТЬ ДО УФ-
ВИПРОМІНЮВАННЯ



ЗРУЧНІСТЬ У РОБОТІ



БЛИСК



СТІЙКА ДО
АТМОСФЕРНИХ
ВПЛИВІВ



ПІДКРЕСЛЮЄ
ПРИРОДНУ КРАСУ
ДЕРЕВИНИ



НЕ ЛУЩИТЬСЯ І НЕ
ТРІСКАЄТЬСЯ



ЗАХИЩАЄ ВІД
ПРОНИКНЕННЯ ВОДИ



ПРОДУКТ, БЕЗПЕЧНИЙ
ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Лакофарбне просочення призначене для захисту та декорування дерев'яних поверхонь як всередині, так і зовні приміщень у класах використання деревини (PN-EN 335:2013-07) I, II і III. Використання спеціально відібраного сполучного матеріалу забезпечує утворення міцної еластичної плівки, яка не тріскається й не лущиться. Особлива формула полегшує нанесення та сприяє доволі красивому декоративному ефекту. Пофарбована поверхня має елегантне сатинове покриття. Застосування сучасних відібраних пігментів забезпечує деревині стійкий колір зі збереженням прозорості, лакофарбне просочення не лише захищає дерево, а й естетично підсилює його природні візуальні особливості, зберігаючи їх видимими. Продукт має м'який, не подразливий запах, не містить шкідливих чи агресивних хімічних речовин.

Лакофарбне просочення Greinplast WLW рекомендовано особливо для захисту елементів садової архітектури (сараїв, садових будиночків, альтанок, огорож, воріт, балюстрад, садових меблів, веранд, підшивання (облицювання звисів даху чи карнизів)) та інших дерев'яних архітектурних елементів з гладкої або струганої деревини. Використовується як для первинного фарбування, так і для реновації. Захищає пофарбовану поверхню від атмосферних впливів, проникнення води. Утворена плівка стійка до росту грибів.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Орієнтовна витрата:	0,10-0,14 л/м ²
Покривна здатність:	7-10 м ² із 1 л*
Густина при 20°C:	приблизно 1,03 кг/л
Температура застосування:	від +10°C до +25°C
Час висихання:	приблизно 1-4 години**
Можливість нанесення наступного шару:	через приблизно 4 години
Вміст твердих часток:	приблизно 29% об'ємно***
Розчинник:	вода
Покриття:	напівпрозоре
Колір:	15 кольорів
Рекомендована кількість шарів:	2 - 3
Вміст ЛОС:	35 г/л
Фасування:	Одиничне пакування: 0,8 л, 2,4 л.
Глянець:	сатин
Склад	Суміш відібраної акрилової дисперсії з модифікаторами реології, пігментами для стійкості кольору та функціональними добавками, що забезпечують захист від УФ-випромінювання та росту цвілевих грибів.
Методи аплікації	Малярний пензлик, малярський пістолет. Інструменти очищати водою одразу після використання.
Зберігання	Зберігати в герметично закритій тарі в сухому та прохолодному приміщенні за температури вище +5°C. Термін придатності до використання становить 36 місяців від дати виробництва, вказаної на упаковці. Відкриття упаковки може значно скоротити цей період. Продукт псується від води та при негативних температурах.

* значення залежить від породи та типу деревини, а також способу аплікації

** час висихання/нанесення наступного шару залежить від породи та типу деревини, а також умов фарбування

*** залежить від кольору

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Деревину необхідно відшліфувати наждачним папером зі зернистістю 120-150 (особливо для механічно струганих елементів), очистити від пилу та видалити залишки попередніх покриттів (якщо такі є). Це дозволить відкрити пори деревини й забезпечити краще проникнення препаратів. Поверхня, призначена для покриття, має бути чистою, знежиреною та сухою. Максимальна вологість деревини не повинна перевищувати 18%. Деревина, що використовується в класах II або III та піддається ризику біокорозії (грибки, що спричиняють розпад деревини, та комахи, що пошкоджують деревину), повинна бути попередньо оброблена біоактивним ґрунтувальним просоченням для деревини (якщо раніше не просочувалась). Посірілу деревину необхідно очистити відповідним миючим препаратом, який також видалить цвіль, мох та інші забруднення. Поверхні, схильні до тривалого накопичення води й снігу, слід виконати так, щоб забезпечити відведення води назовні й запобігти її скупченню. Усі з'єднання дерев'яних елементів з іншими матеріалами необхідно захистити відповідними герметиками (наприклад, Greinplast ENE), щоб уникнути проникнення води в місця з'єднань. Металеві елементи на фарбованій поверхні мають бути попередньо захищені від корозії.

ВИКОНАННЯ

Перед використанням продукт ретельно перемішати й перевірити колір на зразковій поверхні. Деревину, оброблену «Біоактивним ґрунтувальним просоченням для деревини», покривати двома або трьома шарами продукту залежно від вбирності основи та кольору. Для забезпечення належного захисту деревини необхідно мінімум двократне фарбування. Перед нанесенням наступних шарів витримати щонайменше 4 години. Для кращої адгезії та підвищення якості покриття між шарами підвищує глянець і насиченість кольору, зменшуючи прозорість і видимість малюнка волокон. Продукт наносити пензлем уздовж волокон деревини. Кінцевий ефект фарбування залежить від багатьох факторів: типу деревини, її якості та породи, способу обробки, кількості нанесених шарів та кольору підґрунтування. Для досягнення якісного візуального ефекту та зручності фарбування рекомендується використовувати пензлі з синтетичним або змішаним ворсом. Продукт не може бути фінальним покриттям для горизонтальних поверхонь, які зазнають інтенсивного використання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Продукт готовий до використання, але при розпилювальному нанесенні можливе розведення водою до бажаного рівня, але не більше ніж на 10%. Температура застосування: від +10°C до +25°C. Оптимальна температура: +20°C. Не застосовувати за температури нижче +10°C або відносної вологості вище 85%. Інструменти для нанесення мити водою одразу після застосування.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в цій інструкції, має на меті забезпечення оптимального використання продукту, однак не може бути підставою для юридичної відповідальності Виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати відповідно до будівельних норм. Будь-яке втручання в склад продукту є неприпустимим і може суттєво знизити його якість. У разі використання разом з продукцією інших компаній відповідальність на себе не покладаємо. Колір, зображений на упаковці через особливості друкарської техніки, є лише орієнтовним і може незначно відрізнятися від реального, тому не може бути підставою для рекламаций. Наведені в описі час висихання та витрата є приблизними, оскільки залежать від способу аплікації та умов висихання.

БЕЗПЕКА

H412 - Шкідливо для водних організмів, спричиняє довготривалі наслідки. EUH208 - Містить: 3-йодо-2-пропінілбутилкарбаміат, 1,2-бензоізотіазол-3(2H)-он, реакційну суміш 5-хлоро-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону та 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону (3:1). EUH211 - Увага! При розпилюванні можуть утворюватися небезпечні дрібнодисперсні краплі. Не вдихати розпилену рідину чи туман (зауваження EUH211 стосується кольорів 010, 020, 030, 050, 228, 229). Може спричинити алергічну реакцію. P101 - У разі потреби звернення по медичну консультацію пред'явити емність або етикетку. P102 - Зберігати поза межами досяжності дітей. P501 - Зміст/упаковку утилізувати в належним чином позначених контейнерах для відходів відповідно до національних норм. Дотримуватися інструкцій із карти характеристик. Допустимий вміст ЛОС (кат. A/e): максимум 130 г/л. Вміст ЛОС у виробі ≤ 35 г/л.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СЕРТИФІКАТИ

Має Гігієнічний атестат № 204/322/206/2020, дійсний до 25.05.2025, виданий GUMed.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

