

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ЗАБРУДНЕНЬ



- ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ЗАБРУДНЕНЬ
- ВИДАЛЯЄ МІНЕРАЛЬНІ ЗАБРУДНЕННЯ - ВИСИПИ, ЗАЛИШКИ ЦЕМЕНТУ, ВАПНЯНІ ВІДКЛАДЕННЯ, МІНЕРАЛЬНІ ОСАДИ, ЗАЛИШКИ РОЗЧИНІВ І ІРЖУ
- КОНЦЕНТРАТ, ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ РОЗВЕДЕННЯ
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПРОВЕСТИ ПРОБНЕ НАНЕСЕННЯ
- ДЛЯ БАГАТЬОХ ТИПІВ ПОВЕРХОНЬ
- РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ НАНЕСЕННЯ ПЕНЗЛЕМ АБО НИЗЬКОГО ТИСКУ НАПИЛЮВАЧЕМ



ЕФЕКТИВНО
ВИДАЛЯЄ
ЗАБРУДНЕННЯ



КОНЦЕНТРАТ,
ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ
РОЗВЕДЕННЯ



ВИДАЛЯЄ ЗАЛИШКИ
ЦЕМЕНТНИХ РОЗЧИНІВ,
ВИСОЛИ ТА ІРЖУ

ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Очищувальний засіб для видалення мінеральних забруднень. Дозування - згідно з рекомендаціями виробника. Професійний препарат для очищення залишків цементу, будівельних сумішей, плиткового клею, слідів іржі, мінеральних нашарувань та інших стійких забруднень з бетонних, керамічних і сталевих поверхонь. Ефективно усуває висоли та вапняні відкладення. При правильному застосуванні концентрат не пошкоджує гумові, скляні, пофарбовані, керамічні та металеві основи (за винятком кольорових металів, оцинкованих і нікельованих). Придатний для розведення водою.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Об'ємна щільність:	приблизно 1,05 кг/дм ³
Температура застосування:	від +5°C до +30°C
Витрата розведеного препарату:	0,10 - 0,15 л/м ²
Склад	Водний розчин соляної кислоти (> 25%), добавок, що покращують очисні властивості препарату.
Фасування	Одиничне пакування: каністра 5 л, 1 л; Збірне пакування: палета з плівкою: 72 × 5 кг, 32 × (коробка 12 × 1 кг).
Зберігання	Термін зберігання в закритій тарі: 24 місяці від дати виробництва при температурі від +5°C до +30°C. Відкриття упаковки може значно скоротити цей термін. Дата виробництва, асортимент і номер партії вказані на упаковці.
Інструменти	Відро, малярний пензлик або низького тиску фарбувальний пістолет.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Перед застосуванням поверхню, що очищається, необхідно злегка зволожити водою.

ВИКОНАННЯ

Препарат у відповідному розведенні нанести на забруднену, попередньо злегка зволожену поверхню за допомогою пензля або низького тиску напилювача. Під час дії препарату слід стежити, щоб очищувана поверхня залишалася вологою. Якщо ефект відсутній, процедуру повторити. Концентрат розводити водою в таких співвідношеннях (препарат:вода):

- 1:5 - видалення бетонних забруднень, при сильних забрудненнях використовувати у вигляді концентрату. Залишити на 5-10 хвилин (тривале перебування препарату на поверхні може пошкодити її). Потім ретельно промити водою.

- 1:10-1:20 - видалення іржавих нальотів, мінеральних осадів тощо. Залишити на 5-10 хвилин (тривале перебування препарату на поверхні може пошкодити її). Потім ретельно промити водою.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та оточення під час нанесення не повинна бути нижче +5°C. Під час нанесення препарату обов'язково використовувати засоби індивідуального захисту (захисний одяг, рукавички, окуляри). Захистити всі поверхні, які не потребують очищення. Перед застосуванням на всій очищуваній поверхні провести пробне нанесення в малопомітному місці. Препарат застосовувати згідно з інструкцією, інакше це може призвести до пошкодження поверхні.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інформація, наведена в інструкції, спрямована на забезпечення оптимального використання продукту, однак не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт перебувають поза його контролем. Роботи виконувати відповідно до норм будівельної практики. Будь-яке втручання в склад продукту заборонено і може значно знизити його якість. У разі поєднання з виробами інших виробників або не вказано в довідкових документах відповідальність не несемо.

БЕЗПЕКА

Сприяє серйозні опіки шкіри та пошкодження очей. Може викликати подразнення дихальних шляхів. Захистити від дітей. Не вдихати туман/пари/розпилену рідину. Застосовувати лише на відкритому повітрі або в добре провітрюваному приміщенні. Використовувати захисні рукавички/захисний одяг/захист очей/захист обличчя. У РАЗІ КОНТАКТУ: прополоскати рот. НЕ викликати блювання. негайно звернутися до ЦЕНТРУ ТОКСИКОЛОГІЇ/лікаря. У РАЗІ КОНТАКТУ ЗІ ШКІРОЮ (або з волоссям): негайно зняти весь забруднений одяг. Промити шкіру під струменем води/душом. У РАЗІ ПОТРАПЛЕННЯ В ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ: вивести або винести потерпілого на свіже повітря та забезпечити вільне дихання. У РАЗІ ПОТРАПЛЕННЯ В ОЧІ: обережно промивати водою протягом кількох хвилин. Вилучити контактні лінзи, якщо вони є і їх можна легко зняти. Продовжувати промивати. Прати забруднений одяг перед повторним використанням. Зберігати в закритому вигляді. Зберігати в добре провітрюваному місці. Зберігати контейнер щільно закритим. Зміст/тару утилізувати у відповідних маркованих контейнерах для відходів відповідно до національних/міжнародних норм.

НОРМИ, АТЕСТАЦІЇ, СВІДОЦТВА

Має Гігієнічний атестат NIZP-PZH № BK/B/0388/01/2019, дійсний до 02.09.2024.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

