

ГЛИБОКОПРОНИКНА ҐРУНТОВКА КОНЦЕНТРАТ



- ПРОДУКТ-КОНЦЕНТРАТ - РОЗВЕДЕННЯ СЛІД ПІДІБРАТИ ВІДПОВІДНО ДО ТИПУ ЗАСТОСУВАННЯ
- ВИСОКИЙ ВМІСТ ПОЛІМЕРНОЇ ДИСПЕРСІЇ - ЕФЕКТИВНО ЗВ'ЯЗУЄ ТА ЗМІЦНЮЄ ОСНОВУ
- ДРІБНОМОЛЕКУЛЯРНА ФОРМУЛА ЯКА ЗАБЕЗПЕЧУЄ ГЛИБОКЕ ПРОНИКНЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗУВАННЯ ОСНОВИ
- ЗВ'ЯЗУЄ ВІЛЬНІ ПИЛОВІ ЧАСТИНКИ НА ПОВЕРХНІ ЧИМ ПОКРАЩУЄ АДГЕЗІЮ НАСТУПНИХ ШАРІВ
- ЗМЕНШУЄ ТА СТАБІЛІЗУЄ ЗДАТНІСТЬ ОСНОВИ ДО ПОГЛИНАННЯ
- ПІДХОДИТЬ ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕННЯ АБО НАНЕСЕННЯ АГРЕГАТОМ

**ГЛИБИНА
ПРОНИКНЕННЯ**



**ОБМЕЖЕННЯ
ПОГЛИНАЛЬНОСТІ**



**ЛЕГКІСТЬ
НАНЕСЕННЯ**



ПРОДУКТ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Глибокопроникна ґрунтовка-концентрат для ручного нанесення у відповідно розведеній формі. Продукт доступний у вигляді безбарвного, прозорого концентрату. Призначений для зміцнення старих осипчастих основ і вирівнювання поглинальної здатності різноманітних мінеральних поверхонь перед виконанням оздоблювальних робіт, таких як: шпаклювання, наклеювання шпалер, фарбування тощо. Може застосовуватись на всіх типових мінеральних основах: бетон, цементні штукатурки, цементно-вапняні, вапняно-цементні, вапняні, гіпсові, террабона тощо.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Витрата розведеного препарату:	0,10 - 0,15 кг/м ² *
Об'ємна густина:	~1,00 кг/дм ³
Температура застосування:	від +5°C до +30°C
Час висихання:	1-3 години**
Склад	Суміш дрібномолекулярних акрилових кополімерів, консервантів та води.
Фасування	Одиничне пакування: каністра 10 кг; 5 кг; 1 кг; Збірне пакування: палета в плівці - 60 × 10 кг; 90 × 5 кг; 480 × 1 кг або картон 12 × 1 кг;
Інструменти	Відро, малярний пензель, щітка або валик.
Зберігання	Термін зберігання в оригінально закритій тарі - 12 місяців від дати виробництва при температурі від +5°C до +30°C. Відкриття упаковки може суттєво скоротити цей термін. Дата виробництва, асортимент і номер партії зазначені на упаковці.

* значення залежить від якості підготовки основи, її рівності та поглинальної здатності

** значення залежить від температурно-вологісних умов

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути сухою, очищеною від пилу, бруду, сольових залишків, органічних залишків (олії, жири, тощо). Водорості та грибки необхідно обов'язково видалити (дотримуйтесь рекомендацій із таблиці нижче). У разі капілярного підняття вологи забезпечте гідроізоляцію. При ґрунтуванні поверхні перед фарбуванням дозволяється додати до препарату невелику кількість цільової фарби (максимум 30%).

ВИКОНАННЯ

До нанесення можна приступати після відповідної підготовки основи та її повного висихання. Перед початком ґрунтування препарат слід розвести згідно з рекомендаціями та ретельно перемішати. Наносити пензлем, щіткою або валиком. Рекомендоване розведення (ґрунтовка : вода).

Цементні та цементно-вапняні штукатурки	1:1 до 1:2
Гіпсові штукатурки	1:2 до 1:3
Гіпсокартонні плити	1:2 до 1:3
Інші основи (залежно від характеру та стану поверхні)	1:1 до 1:3

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Температура основи та навколишнього середовища під час нанесення і висихання ґрунтовки повинна становити від +5°C до +30°C. Оптимальна температура нанесення - +20°C. Не наносити ґрунтовку під прямим сонячним промінням або під час дощу без використання захисних засобів (сітки, тенти). Зазначені умови слід зберігати до повного висихання препарату. Поверхні, які можуть забруднитись ґрунтовкою, слід захистити; у разі забруднення - видалити - видалити до висихання. Інструменти промивати водою одразу після завершення робіт.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Інструкція має рекомендаційний характер і призначена для забезпечення оптимального використання продукту, але не є підставою для юридичної відповідальності виробника, оскільки умови виконання робіт залишаються поза його контролем. Роботи слід виконувати відповідно до будівельних норм. Будь-яке втручання в склад продукту є неприпустимим і може суттєво знизити якість застосованого матеріалу. У разі поєднання з продукцією інших брендів, Виробник не несе жодної відповідальності.

БЕЗПЕКА

Діє подразнююче на очі. У разі потреби звернення до лікаря покажіть контейнер або етикетку. Зберігайте подалі від дітей. Ретельно вимийте обличчя, руки та уражені ділянки тіла після використання. Використовуйте захисні рукавички, одяг, окуляри чи щиток для обличчя. У разі тривалого подразнення очей зверніться до лікаря. Утилізуйте вміст/контейнер у відповідним чином позначені контейнери для відходів відповідно до національних правил. Містить: 1,2-бензоізотіазол-3(2H)-он, реакційну суміш: 5-хлоро-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [номер WE 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону [номер WE 220-239-6] (3:1). Може викликати алергічні реакції.

НОРМИ, АТЕСТАТИ, СВДОЦТВА

Гігієнічний атестат № 26/322/26/2022, дійсний до 04.02.2027.

Свідчення з радіаційної гігієни NIZP-PZH № HR/B/106/2010.

Уся вказана документація доступна після сканування QR-коду

